



Основные характеристики

Диапазон	Sedna
Тип устройства или его аксессуаров	Компьютерная розетка
Комплектация изделия	Без рамки
Тип экрана кабеля	UTP
Тип информационной розетки	RJ45
Оттенок цвета закрывающей панели	Алюминий

Дополнительные характеристики

Категория сети обмена данными	5e
Количество розеток	1
Жесткость кабеля	Жесткий
Присоединения	IDC
Материал	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Тип покрытия	Глянцевая
Тип монтажа	Скрытый
Способ установки	Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата : 51...80 мм Винты
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	36 мм
Глубина проецирования	14.5 мм
Масса продукта	0.05211 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0946 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---