



### Основные характеристики

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Серия продукта                     | Sedna                        |
| Диапазон                           | Sedna                        |
| Область применения                 | Управление                   |
| Тип устройства или его аксессуаров | Выключатель                  |
| Функция выключателя                | 1-полюсный на 2 направления  |
| Комплектация изделия               | Без рамки                    |
| Номинальный ток                    | 10 АХ - 250 V переменный ток |
| Оттенок цвета закрывающей панели   | Алюминий                     |
| Присоединения                      | Безвинтовые зажимы           |

### Дополнительные характеристики

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Индикация               | Синяя лампа подсветки                                                                 |
| Диапазон мощности       | 2300 Вт                                                                               |
| Вид монтажа             | Скрытый                                                                               |
| Количество кабелей      | 2х 2,5 мм <sup>2</sup>                                                                |
| Жесткость кабеля        | Гибкий<br>Жесткий                                                                     |
| Длина зачистки проводов | 12 мм                                                                                 |
| Материал                | Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения                                           |
| Тип покрытия            | Глянцевая                                                                             |
| Способ установки        | Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата : 51...70 мм<br>Винты |
| Высота                  | 71 мм                                                                                 |
| Ширина                  | 71 мм                                                                                 |
| Глубина                 | 37 мм                                                                                 |
| Глубина проецирования   | 12 мм                                                                                 |
| Масса продукта          | 0.07396 кг                                                                            |

## Условия эксплуатации

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Стандарты             | IEC 60669-1 |
| Этикетки качества     | CE          |
| Сертификация продукта | ГОСТ Р      |
| Степень защиты IP     | IP20        |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                            |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1715 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br><a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>                      |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br><a href="#">Эксплуатационные характеристики</a>                                                                                                |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                             |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|