



### Основные характеристики

Диапазон	Unica
Область применения	Монтаж
Тип устройства или его аксессуаров	Рамка
Наименование	Unica Basic
Количество мест	4-постовая горизонтальная ориентация
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета накладки	Белый
Декоративный цвет	White

### Дополнительные характеристики

Материал	ASA + PC рамка ASA + PC промежуточная часть Zamak cover frame
Стандарты	EN 60669-1
Высота	80 мм
Ширина	298 мм
Глубина	14 мм
Расстояние между центрами	71 мм
Масса продукта	0.056 кг
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

### Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна

Жидкое мыло  
Масло  
Бензин  
Стойкий к УФ  
Жидкий стеклоочиститель

---

Вопросы сохранности окружающей среды      Не содержащий галогенов

---

### Экологичность предложения

---

Соответствие экологическому статусу      Продукт категории Green Premium

---

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)      Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric  
[Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

---

Регламент REACH      Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.  
[Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.](#)

---

Экологический профиль продукта      Доступно  
[Эксплуатационные характеристики](#)

---

Инструкция по утилизации продукта      Не требует специальных действий для утилизации

---

### Гарантия на оборудование

---

Период      Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

---