

Технические характеристики продукта

Характеристики

MGU5.033.18ZD

розетка без з/к со шторками (винтовой зажим)
белый 2P 2м



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|---|
| Диапазон | Unica |
| Область применения | Питание напряжения |
| Тип устройства или его аксессуаров | Розетка |
| Наименование | Unica (стандартный дизайн) |
| Комплектация изделия | Механизм с монт. рамкой из сплава zamak |
| Количество розеток | 1 |
| Конфигурация полюсов розеток | 2P со шторками |
| Стандарт розетки | Европейский |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------------------|---|
| Номинальный ток | 16 A, 250 V переменный ток |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Количество модулей | 2 модуля |
| Монтаж | Винты |
| Оттенок цвета | Белый (RAL 9003) |
| Присоединения | Винтовые зажимы |
| Сечение кабеля | 0...4 mm ² - жесткость кабеля: гибкий 0...4 mm ² - жесткость кабеля: жесткий |
| Минимальная отключающая способность | 100 операций, I _n = 1,25 и U _n = 1,1, cos phi: 0.6 |
| Электрическая износостойкость | 10000 циклы (cos phi: 0.8) |
| Сопrotивление изоляции | > 5 МОм @500 В |
| Электрическая прочность изоляции | 2000 В |
| Материал | Монт. рама : сплав zamak Центре пластины : PA (полиамид) 6 |
| Тип покрытия | Бриллиантовый |
| Количество на один комплект | Пленка : комплект из 1 шт. |
| Сертификация продукта | 60058890В |

| | |
|-----------------------|----------------|
| Глубина монтажа | 27 мм |
| Глубина | 37 мм |
| Ширина | 70.9 мм |
| Высота | 70.9 мм |
| Масса продукта | 0.0632 кг |
| Обработка поверхности | Необработанная |

Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Рабочая температура окружающей среды | 15...30 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | 0...35 °C |
| Степень защиты IK | IK01 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Характеристики окружающей среды | Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0702 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно Эксплуатационные характеристики |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|