

Технические характеристики продукта

Характеристики

ATN000420

ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления, 16А, в сборе, ЖЕМЧУГ



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|---|
| Диапазон | AtlasDesign |
| Тип устройства или его аксессуаров | Розетка |
| Комплектация изделия | Механизм в сборе |
| Монтаж | Винт |
| Тип упаковки | Флоупак |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 6 шт. |
| Минимальная партия для продажи | 1 |
| Номинальный ток | 16 А в 220...250 V переменный ток 50 Гц |

Дополнительные характеристики

| | |
|--|---|
| Количество розеток | 2 |
| Тип монтажа | Скрытый |
| Описание стандарта розетки | Без заземляющего контакта |
| Тип крышки | Без шторок |
| Индикация | Без индикации |
| Оттенок цвета | Pearl |
| Тип покрытия | (Матовый) |
| Обработка поверхности | Decorative coating |
| Температура окружающей среды при хранении | 5...40 °C |
| [Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение | 250 В |
| Рабочая температура окружающей среды | 5...35 °C |
| Относительная влажность | 60 % |
| Электрическая износостойкость | 5000 циклы |
| Присоединения | 4 винтовые зажимы |
| Форма отвертки | Pozidriv No 1 |
| Количество кабелей | 4 |
| Мощность зажимного соединения | 1.5...4 мм ² для жесткий кабель(и) 1.5...4 мм ² для гибкий кабель(и) |
| Длина зачистки проводов | 11 мм |

| | |
|----------------|--------------------------|
| Материал | Термопласт : все стороны |
| Высота | 125 мм |
| Ширина | 83 мм |
| Глубина | 40 мм |
| Масса продукта | 0.076 кг |
| Стандарты | IEC 60884-1 |

Условия эксплуатации

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Сертификация | EAC |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |