

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# BLNSR003241

## РОЗЕТКА СИЛОВАЯ 3P+N, 32A, 400V, БЕЛЫЙ



### Основные характеристики

Диапазон	Blanca
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка питания
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Конфигурация полюсов розеток	3P + N
Монтаж	Винт Монтажные лапки
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	Комплект из 6 шт.
Минимальная партия для продажи	1
Номинальный ток	32 A, 440 V AC, 50 Hz

### Дополнительные характеристики

Количество розеток	1
Тип монтажа	Скрытый
Описание стандарта розетки	C заземляющим штырем
Индикация	Без индикации
Локальная индикация	Без индикации
Оттенок цвета	Белый
Тип покрытия	Глянцевая
Обработка поверхности	Необработанная
Температура окружающей среды при хранении	5...40 °C
[Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение	440 V
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °C
Относительная влажность	60 %
Электрическая износостойкость	5000 циклы
Присоединения	4x винтовые зажимы
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Количество кабелей	4
Мощность зажимного соединения	1.5...4 мм <sup>2</sup> (жесткий) 1.5...4 мм <sup>2</sup> (гибкий)

Длина зачистки проводов	11 мм
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) для все стороны
Высота	100 мм
Ширина	100 мм
Глубина	47 мм
Глубина монтажа	31 мм
Масса продукта	0.13 кг
Стандарты	IEC 60884-1

### Условия эксплуатации

Сертификация	EAC
Степень защиты IP	IP20
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов