

WOLF OFFICIALTECH ATF 9G

10/07/2023
3017

Это синтетическая жидкость для АКП с тщательно отобранными базовыми маслами высокого качества и специальным пакетом присадок, которые обеспечивают бесперебойную работу автоматических трансмиссий Mercedes-Benz. Это ATF нового поколения, разработанная для 9-ступенчатых АКП автомобилей Mercedes-Benz. Она гарантирует превосходную защиту от износа в любых условиях эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ

Данная ATF создана для использования в новой автоматической трансмиссии 9G-Tronic серии W9A 700 от Mercedes-Benz, также известной как NAG3 (новая автоматическая трансмиссия 3-го поколения). Она предназначена для автоматических трансмиссий MB, требующих спецификации MB 236.17. Она обратно совместима с жидкостью предыдущей спецификации MB 236.16.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная устойчивость к деградации: Превосходная устойчивость к деградации

СПЕЦИФИКАЦИИ

MB 236.17

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Цвет	ASTM D1500		YELLOW
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	4.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		159
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-48

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

