

# РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА. ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ WFL-06

Предназначены для наружного  
и внутреннего освещения  
производственных  
и складских объектов.



### Клапан выравнивания давления:

- Препятствует возникновению конденсата и разрушительных процессов в прожекторе.
- Обеспечивает циркуляцию воздуха в корпусе — горячий воздух выходит наружу.
- Мембрана клапана не пропускает внутрь прожектора пыль и влагу, гарантируя степень защиты IP65.



90 лм/Вт



CRI ≥ 70



~180-240В



>0,9



IK08



3000K/4000K  
5700K



I класс защиты



IP65



-40..+50°C



50 000ч



2 года

Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры (с лирой/без лиры), мм
10	900	3000, 4000, 5700	115x112(85)x27
20	1800	3000, 4000, 5700	150x145(110)x27
30	2700	3000, 4000, 5700	180x172(130)x32
50	4500	3000, 4000, 5700	215x206(155)x35
70	6300	5700	250x230(190)x37
100	9000	4000, 5700	310x279(230)x40
150	13500	5700	380x310(280)x41
200	18000	5700	450x360(330)x43
300	27000	5700	485x410(380)x43

