

ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПЕЧАТИ И СКАНИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЦВЕТНОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРИНТЕРА С ПРЯМЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ОБЛАКУ



Серия Canon i-SENSYS MF750, предназначенная для компаний малого бизнеса и индивидуальных офисов, обеспечивает высокую производительность печати и сканирования.



**НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**



**УДОБСТВО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**



**ВСТРОЕННЫЕ
ИНТЕРФЕЙСЫ ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К
ОБЛАКУ**



НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Непревзойденная производительность

Работайте быстрее благодаря печати и сканированию со скоростью до 33 стр./мин и 100 изобр./мин (A4), а также используйте широкий ряд носителей с возможностью сканирования небольших документов, таких как счета на оплату и чеки

Встроенные интерфейсы для подключения к облаку

Оцените централизованное управление печатью с поддержкой Universal Print от Microsoft и доступ к документам непосредственно из облачных платформ: Google Диска, Dropbox и OneDrive

Удобство использования

Оптимизируйте рабочие процессы с помощью дисплея с возможностью перетаскивания значков и функции создания быстрых ссылок с библиотекой приложений

Надежная защита

Расширенная проверка системы защищает устройство от взлома и вирусных угроз сразу после запуска, а защита PIN-кодом ограничивает доступ к конфиденциальным документам

Canon

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК



i-SENSYS MF752Cdw



i-SENSYS MF754Cdw

Факс		●
Скорость печати в формате А4	33 стр./мин	33 стр./мин
Дисплей	Цветной сенсорный экран 12,7 см	Цветной сенсорный экран 12,7 см
Безопасная печать по PIN-коду	●	●
Автоматическая двусторонняя печать	●	●
Встроенные интерфейсы для подключения к облаку	●	●
Библиотека приложений	●	●
Сканирование с двух сторон за один проход	●	●

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ БУМАГИ PF-K1

- К основному устройству можно добавить 1 кассету емкостью 550 листов.

Телефонная трубка Telephone 6 Kit (для MF754Cdw)

- Дополнительно приобретаемая телефонная трубка для факса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	Цетное многофункциональное лазерное устройство «Все в одном»
Поддерживаемые функции	MF754Cdw: печать, копирование, сканирование и отправка факсов MF752Cdw: печать, копирование и сканирование
ПРИНТЕР	
Скорость печати	Односторонняя: до 33 стр./мин (A4) до 60 стр./мин (альбомная ориентация A5) Двусторонняя: до 29,5 изобр./мин (A4)
Способ печати	Цветная лазерная печать
Разрешение печати	До 1200 x 1200 точек на дюйм
Время разогрева	Прибл. 14 сек. с момента включения питания
Время выхода первой страницы	Цвет: прибл.: 7,1 сек. или меньше Моно: прибл.: 7,1 сек. или меньше
Языки интерфейса принтера	MF754Cdw: UFR II, PCL 5c, PCL 6, Adobe® PostScript 3 MF752Cdw: UFR II, PCL 5c, PCL 6
Шрифты	MF754Cdw: 45 шрифтов PCL 136 шрифтов PostScript MF752Cdw: 45 шрифтов PCL
Поля печати	По 5 мм сверху, снизу, слева и справа По 10 мм сверху и снизу, слева и справа (Конверт)
Режим экономии тонера	Да
Дополнительные функции печати	Защищенная печать с шифрованием Безопасная печать Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) Печать из облака (Dropbox, Google Диск, OneDrive) (PDF/JPEG) Поддержка Microsoft Universal Print iOS, AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android, сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business
КОПИР	
Скорость копирования	Односторон. (A4): до 33 стр./мин Двусторон. (A4): до 29 изобр./мин
Время выхода первой копии (FCOT)	Устройство автоподает документы (A4): Цвет: прибл. 8,8 сек. или меньше Моно: прибл. 7,6 сек. или меньше Планшет (A4): Цвет: прибл. 9,4 сек. или меньше Моно: прибл. 8,3 сек. или меньше
Разрешение при копировании	До 600 x 600 точек на дюйм
Режимы копирования	Текст/фото/карта (по умолчанию), текст/фото/карта (качество), печатаемое изображение, текст
Двустороннее копирование	2 стороны на 2 стороны (автоматически)
Количество копий	До 999 копий
Кoeffициент масштабирования	25–400% с шагом 1%
Другие функции	Копирование со стиранием рамки, сортировка, 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений, резервирование копии
СКАНЕР	
Тип	Цвет
Разрешение сканирования	Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм
Скорость сканирования	Монохромное одностороннее: 50 изобр./мин (300x300 т./д.) Цветное одностороннее: 40 изобр./мин (300x300 т./д.) Монохромное двустороннее: 100 изобр./мин (300x300 т./д.) Цветное двустороннее: 80 изобр./мин (300x300 т./д.) Монохромное одностороннее: 40 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) Цветное одностороннее: 20 изобр./мин (300x600 т./д.) Монохромное двустороннее: 80 изобр./мин (300x600 т./д.) Цветное двустороннее: 40 изобр./мин (300x600 т./д.)
Глубина цветного сканирования	24 бита/24 бита (на входе/на выходе)
Оттенки серого	256 уровней
Совместимость	TWAIN, WIA, ICA
Макс. ширина сканирования	216 мм
Сканирование на почту	TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска
Сканирование на ПК	
Сканирование на USB-накопитель	
Сканирование на FTP	
Сканирование с отправкой в облако¹⁾	TIFF/JPEG/PDF/PNG ²⁾
iFAX	ITU-T.37
ФАКС	
Скорость модема	ТОЛЬКО ДЛЯ MF754Cdw 33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу ³⁾)
Режим приема	Только факс, автоматическое переключение факс/тел., автоответчик, ручной
Разрешение факса	Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм Высокое: 200 x 200 точек на дюйм Сверхвысокое: 200 x 400 точек на дюйм Ультравысокое: 400 x 400 точек на дюйм
Память факса	До 512 страниц ⁴⁾
Скоростной набор	До 281 набора
Групповой набор/адресаты	Макс. 299 номеров / макс. 299 адресатов
Последовательная передача	Макс. 310 адресатов
Резервное копирование в память	Постоянное резервное копирование для факса (копирование с флэш-памяти)
Работа с двусторонними факсами	Да (прием и передача)
Другие функции	Имя отправителя (TTI), прямая отправка, проверка, отчет TX, последовательная передача
РАБОТА С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ	
Тип сканера	Планшет, двустороннее устройство автоматической подачи документов (одностороннее)
Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)	Кассета емкостью 250 листов Универсальный лоток на 50 листов Устройство автоподачи документов на 50 листов
Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)	Кассета на 550 листов
Максимальная емкость устройства подачи бумаги	Кассета на 850 листов
Вывод бумаги	150 листов
Типы носителей	Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, цветная бумага, мелованная бумага, предварительно перфорированная, этикетки, открытки, конверты
Форматы носителей	Кассета (стандартная): A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, V-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, открытки, конверты (COM10, DL, C5, Monarch), пользовательские форматы: мин. 98 x 148 мм, макс. 216,0 x 356,0 мм. Универсальный лоток: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, V-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, C5, Monarch), пользовательские форматы: мин. 76,0 x 127 мм, макс. 216,0 x 356,0 мм. Кассета (приобретается отдельно): A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, V-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, открытки, пользовательские форматы: мин. 100 x 148 мм, макс. 216,0 x 356,0 мм. Устройство автоматической подачи документов: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, пользовательские форматы: мин. 48 x 85,0 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм

Плотность носителей	Кассета (стандартная и дополнительно приобретаемая): 60–163 г/м ² (до 200 г/м ² для мелованной бумаги) Универсальный лоток: 60–176 г/м ² (до 200 г/м ² для мелованной бумаги) Устройство автоматической подачи документов: 50–105 г/м ²
Двусторонняя печать	Автоматическая Кассета: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, V-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Пользовательские форматы: мин. 148 x 148 мм, макс. 216 x 356 мм 60–200 г/м ²
ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
Тип интерфейса	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводное 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение
Поддерживаемые ОС	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X версии 10.12 и выше Linux ⁵⁾
Сетевой протокол	Печать: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Сканирование: Сканирование Push: файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Эл. почта/Факс: SMTP (отправка), POP3 (прием) Pull: TCP/IP Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безопасность: TLS1.3, IPsec, фильтрация IP-адресов, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безопасность (беспроводное подключение): Режим инфраструктуры: WEP (64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Режим Access Point Mode: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility, Удаленный пользовательский интерфейс (RUI), Управление именем подразделений, Инструмент уровня тонера, iW Enterprise Management Console: серверное программное обеспечение для централизованного управления парком устройств eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика. Библиотека приложений
Программное обеспечение и управление принтером	
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Рекомендуемый ежемесячный объем печати	750–4000 страниц в месяц
Производительность	Макс. 50 000 страниц в месяц ⁶⁾
Частота процессора	1200 МГц x 2
Память	1 ГБ
Панель управления	Цветной сенсорный ЖК-экран 12,7 см
Габариты с лотками (Ш x Г x В)	425 x 461 x 430 мм
Площадь для установки (Ш x Г x В)	625 x 1117 x 991 мм
Вес	MF752Cdw: прибл. 23,30 кг MF754Cdw: прибл. 23,60 кг
Условия эксплуатации	Температура: 10–30 °C (50–86°F) Относительная влажность: 20–80% (без конденсации) 220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)
Источник питания	Максимум: прибл. 1380 Вт Рабочий режим печати: прибл. 700 Вт Режим ожидания: прибл. 24,0 Вт Спящий режим: прибл. 1,0 Вт Обычное потребление энергии (TEC): 0,30 кВт/ч в неделю ⁹⁾ (230 В) Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Энергопотребление	Звуковое давление ⁷⁾ : Рабочий режим: односторон. — 51 дБ / двусторон. — 51 дБ (ЧБ), 50 дБ (цвет) Режим ожидания: 29 дБ Акустическая мощность ⁷⁾ : Рабочий режим: 65 дБ или меньше Режим ожидания: 41 дБ или меньше
Уровень шума	
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Картриджи	Черный картридж 069 (2100 страниц ⁸⁾) Черный картридж 069H (7600 страниц ⁸⁾) Голубой картридж 069 (1900 страниц ⁸⁾) Голубой картридж 069H (5500 страниц ⁸⁾) Пурпурный картридж 069 (1900 страниц ⁸⁾) Пурпурный картридж 069H (5500 страниц ⁸⁾) Желтый картридж 069 (1900 страниц ⁸⁾) Желтый картридж 069H (5500 страниц ⁸⁾)
АКСЕССУАРЫ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Наименования	MF754Cdw: УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ БУМАГИ PF-K1 (кассета емкостью 550 листов) TEL 6 Kit Long Cord (телефонная трубка) MF752Cdw: УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ БУМАГИ PF-K1 (кассета емкостью 550 листов)

Примечания.

- 1) Требуется подписка на сторонний облачный сервис, на который распространяются условия и положения владельца.
- 2) Только с поддержкой команд. Требуется сторонний драйвер или печать напрямую из приложения.
- 3) Сканирование с помощью MF Scan Utility или Canon PRINT Business
- 4) На основе стандартной диаграммы ITU-T N8 1
- 5) Распространяется только через Интернет. В Linux поддерживается только функция печати.
- 6) Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства.
- 7) Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296
- 8) Согласно стандарту ISO/IEC 19798
- 9) В комплект поставки принтера входят стартовые картриджи: черный — 2000 страниц, (C/M/Y) — 1200 страниц
- 10) В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 3.0.

Canon

ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПЕЧАТИ И СКАНИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЦВЕТНОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРИНТЕРА С ПРЯМЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ОБЛАКУ

Серия Canon i-SENSYS MF750, предназначенная для компаний малого бизнеса и индивидуальных офисов, обеспечивает высокую производительность печати и сканирования.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS MF754Cdw	5455C009AA	4549292193152
i-SENSYS MF752Cdw	5455C012AA	4549292193176

АКСЕССУАРЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ БУМАГИ PF-K1	5693C001AA	4549292201086
Телефонная трубка Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Телефонная трубка Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Телефонная трубка Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Черный картридж 069	5094C002AA	4549292196771
Черный картридж 069H	5098C002AA	4549292196924
Желтый картридж 069	5091C002AA	4549292196689
Желтый картридж 069H	5095C002AA	4549292196801
Пурпурный картридж 069	5092C002AA	4549292196719
Пурпурный картридж 069H	5096C002AA	4549292196856
Голубой картридж 069	5093C002AA	4549292196740
Голубой картридж 069H	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
© Canon Europa N.V., 2022