



SAILOR OUTBOARD & JET SKI 2T

Описание

Масло для высокоэффективных подвесных 2-тактных двигателей. Его высокоочищенная и эксклюзивная формула на минеральной основе с присадками обеспечивает высочайшие эксплуатационные характеристики гидроциклов, а также обеспечивает наилучшую защиту от влаги и коррозии. Его исключительное качество соответствует стандарту NMMA TC-W3, обеспечивая при этом максимальную механическую защиту.

Свойства

Присадки уменьшают окисление и коррозию внутренних деталей. Это очень важный фактор в морской среде (учитывая высокую коррозионную активность).

Позволяет избежать прилипания сегмента.

Его диспергирующие присадки обеспечивают чистоту двигателей и выхлопных отверстий.

Улучшает запуск и уменьшает трение.

Защищает от заедания, замасливания свечей зажигания и самовоспламенения.

Уровни качества, одобрения и рекомендации

• NMMA: TC-W3*

*официальное одобрение

Технические характеристики

	Ед.изм.	Метод	Значение
Плотность при 15 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.877
Вязкость при 100 °C	cSt	ASTM D445	8.6
Вязкость при 40 °C	cSt	ASTM D445	57
Вязкость по Брукфилду при -25°C	cP	ASTM D5293	<7,500
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	>120
Точка вспышки, открытая чаша	°C	ASTM D92	>115
Точка замерзания	°C	ASTM D97	-24
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	10.5
Сульфатированная зола	% веса	ASTM D874	0.15

Вышеупомянутые характеристики являются типичными значениями и не должны рассматриваться как технические характеристики конкретного продукта.