

## FARMER TOOLS 2T

### Описание

Минеральное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, предназначенное для широкого спектра двухтактных двигателей. Это масло можно использовать для смазки всего, от небольших двухтактных садовых двигателей до двигателей бензопил и небольших транспортных средств лесной промышленности, благодаря использованию наших высокоочищенных минеральных основ и комбинации присадок. Это чистое масло заботится о двигателе, защищая все металлические детали от износа и коррозии и обеспечивая оптимальную смазку камеры сгорания.

### Характеристики

- Высокая смазывающая способность снижает износ и продлевает срок службы двигателя.
- Сводит к минимуму образование отложений, поддерживая чистоту выпускных отверстий.
- Снижает загрязнение свечей зажигания и предотвращает заедание поршневых колец.

### Уровни качества, одобрения и рекомендации

• API: TC

• ISO: L-EGB

### Технические характеристики

	Ед. изм-я	Метод	Значение
Плотность при 15 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052	0.882
Вязкость при 100 °C	cSt	ASTM D445	8.9
Вязкость при 40 °C	cSt	ASTM D445	65
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	110
Точка возгорания, открытая чаша	°C	ASTM D92	146
Точка застывания	°C	ASTM D97	-15
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D2896	1.6
Сульфатированная зола	% in weight	ASTM D874	0.1

Вышеупомянутые характеристики являются типичными значениями и не должны рассматриваться как технические характеристики конкретного продукта.