



Профессиональные винты из углеродистой стали изготовлены в полном соответствии с действующим стандартом DIN 912. Маленькая цилиндрическая головка предназначена для создания резьбового соединения даже в тех местах, где применение обычного крепежа не представляется возможным. Винты с внутренним шестигранником широко используются в машино- и приборостроении.

- Цилиндрическая головка обеспечивает надежность резьбового соединения в труднодоступных местах
- Внутренний шестигранник допускает многократное использование винта без износа шлица
- Цинковое покрытие надежно защищает винт от коррозии
- Класс прочности 8.8 обеспечивает стойкость винтов к повышенным разрушающим нагрузкам

Zn
ПОКРЫТИЕ

DIN
912



Упаковка:
картонная коробка

Диаметр	Размер под ключ, мм	Длина, мм	Фасовка, шт.	Артикул
M6	5	16	920	30318-06-016
		20	820	30318-06-020
		25	710	30318-06-025
		30	630	30318-06-030
		35	560	30318-06-035
		50	410	30318-06-050
M8	6	20	390	30318-08-020
		25	350	30318-08-025
		30	320	30318-08-030
		35	290	30318-08-035
		40	260	30318-08-040
		60	180	30318-08-060
		70	160	30318-08-070
		80	140	30318-08-080
M10	8	20	230	30318-10-020
		25	210	30318-10-025
		30	190	30318-10-030
		35	170	30318-10-035
		40	160	30318-10-040
		45	140	30318-10-045
		50	130	30318-10-050
		55	115	30318-10-055
		60	110	30318-10-060
		65	105	30318-10-065
M12	10	70	100	30318-10-070
		90	80	30318-10-090
		25	140	30318-12-025
		30	125	30318-12-030
		35	115	30318-12-035
		40	105	30318-12-040
		45	100	30318-12-045
		50	95	30318-12-050
70	70	30318-12-070		
80	60	30318-12-080		