

## Описание

Масло, разработанное для смазки коробок передач мотоциклов. Обеспечивает отличную устойчивость к сдвигу и гарантирует, что муфты масляной ванны работают с идеальным контролем скольжения в экстремальных условиях. Это продлевает срок службы всех компонентов коробки передач, снижает механический шум и способствует холодному запуску.

## Свойства

- Отличная грузоподъемность и противоизносность.
- Защищает и продлевает срок службы коробок передач, редукторов и вспомогательных систем.
- Максимальная защита от износа, в экстремальных условиях для всех частей коробки передач.
- Совместим с материалами, используемыми в трансмиссиях всех типов мотоциклов.

## Уровни качества, одобрения и рекомендации

- API GL-4

## Технические характеристики

	Ед.	Метод	Значение
Плотность при 15 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,897
Вязкость при 100 °C	cSt	ASTM D 445	14
Вязкость при 40 °C	cSt	ASTM D 445	137
Вязкость при -26 °C	cP	ASTM D 2983	150.000 maximum
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	99
Точка вспышки, открытая чашка	° C	ASTM D 92	230
Точка замерзания	°C	ASTM D 97	-33
FZG, шаг 12	-	ASTM D 51354	Пройдено

Вышеупомянутые характеристики являются типичными значениями и не должны рассматриваться как технические характеристики конкретного продукта.