



Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Заглушка
Комплектация изделия	Без рамки
Оттенок цвета закрывающей панели	Бежевый
Код цвета	RAL 1013

Дополнительные характеристики

Механизм фиксации	Screws and claws
Материал	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Тип покрытия	Глянцевая
Способ установки	Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата : 48...81 мм Винты
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	35 мм
Глубина проецирования	8 мм
Масса продукта	0.043 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1842 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно

Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
-----------------------------------	------------------------------------------------

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
