

Технические характеристики продукта

Характеристики

BLNSV003241

ВИЛКА СИЛОВАЯ 3P+N 32A, 400V, БЕЛЫЙ



Основные характеристики

Серия	Blanca
Тип устройства или его аксессуаров	Вилка
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Конфигурация полюсов розеток	3P + N
Монтаж	Винт Монтажные лапки
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	Комплект из 6 шт.
Минимальная партия для продажи	1
Номинальный ток	32 А в 440 V переменный ток 50 Гц

Дополнительные характеристики

Количество розеток	1
Тип монтажа	Скрытый
Описание стандарта розетки	C заземляющим штырем
Индикация	Без индикации
Локальная индикация	Без индикации
Colour	Белый
Тип покрытия	Глянцевая
Обработка поверхности	Необработанная
Температура окружающей среды при хранении	5...40 °C
[Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение	440 В
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °C
Относительная влажность	60 %
Соединения – клеммы	4 винтовые зажимы
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Количество кабелей	4
Мощность зажимного соединения	1.5...4 мм ² для жесткий кабель(и) 1.5...4 мм ² для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	11 мм

Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Высота	67 мм
Ширина	104 мм
Глубина	73 мм
Масса продукта	0,137 кг
Стандарты	IEC 60884-1

Условия эксплуатации

Сертификация	EAC
Степень защиты IP	IP20
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---