

KRAFTOOL

GRAND 200

**Профессиональный
высокопроизводительный
термоклеящий пистолет**

Высочайшая мощность
в компактном корпусе

Энергонезависимая конструкция



Сверхбыстрый нагрев
и длительный срок службы



НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Специальный высокоэффективный керамический нагреватель с низким потреблением энергии соответствует мощности 200 Вт стандартного нагревателя

Ударопрочный термостойкий пластик

Эффективное рассеивание лишнего тепла

Утонченные носик и корпус для мест с ограниченным доступом



Инновационный механизм подачи разработан для стержней Ø11 и Ø12 мм

Боковые упоры защищают от попадания клея внутрь корпуса в положении «на боку»

Противоскользящие накладки

Продуманная эргономика для длительной работы

Увеличенный курок: мощное нажатие 4 пальцами или точное нанесение 3 пальцами


Противоскользящее основание



Тепловой аккумулятор для работы без кабеля



Сверхбыстрый нагрев



Выключатель для экономии энергии



Удлиненный носик с защитой от протекания



Устойчивая подставка складывается заподлицо



Сменная насадка с силиконовой накладкой



GRAND 200

INDUSTRIAL 300

INDUSTRIAL 400

Особенности	Возможность работать без кабеля
Диаметр клеевого стержня, мм	11–12
Выход клея, г/мин	25
Эквивалентная мощность, Вт	200
Потребляемая максимальная мощность, Вт	150
Потребляемая рабочая мощность, Вт	18
Рабочая температура, °C	193
Время нагрева, мин	2
Габариты, см	21 x 20 x 4
Упаковка	картонная коробка
Вес, г	360
Артикул	06839

Особенности	Увеличенный объем выхода клея
Диаметр клеевого стержня, мм	11–12
Выход клея, г/мин	45
Эквивалентная мощность, Вт	300
Потребляемая максимальная мощность, Вт	310
Потребляемая рабочая мощность, Вт	26
Рабочая температура, °C	193
Время нагрева, мин	2
Габариты, см	28 x 22 x 6
Упаковка	картонная коробка
Вес, г	500
Артикул	06842

Особенности	Максимальная мощность Регулировка температуры
Диаметр клеевого стержня, мм	11–12
Выход клея, г/мин	50
Эквивалентная мощность, Вт	400
Потребляемая максимальная мощность, Вт	330
Потребляемая рабочая мощность, Вт	330
Рабочая температура, °C	130–230
Время нагрева, мин	2
Габариты, см	30 x 21 x 7
Упаковка	картонная коробка
Вес, г	580
Артикул	06843-300-12

Применяется для склеивания различных материалов (стекло, керамика, металл, бумага, картон, дерево, кожа, ткани, войлок, ковровые покрытия, пластик, кабель) и всех видов ремонтных работ при помощи разогретого клея.