

RU ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ Avers серии ZC, ZM, GM, JM

Назначение и общие характеристики. Цилиндровый механизм Avers серии ZC, ZM, GM, JM предназначен для комплектации врезных замков для евроцилиндров для всех типов дверей. Индекс «С» в номенклатуре изделия означает наличие у цилиндрического механизма поворотной ручки для отпирания и запираания механизма замка с внутренней стороны двери без использования ключа. Индекс «S» означает наличие у цилиндрического механизма штока для крепления поворотной ручки (в комплект не входит) для отпирания и запираания механизма замка с внутренней стороны двери без использования ключа. В асимметричных цилиндрах с поворотной ручкой (до включения в номенклатуру) с внутренней стороны обозначена сторона цилиндра с поворотной ручкой (штокком). **Комплектность поставки.** Цилиндровый механизм ... 1 шт, Винт крепления цилиндрического механизма ... 1 шт, Ключи ... 5 шт (если в номенклатуре не указано иначе). Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.

EN ZC, ZM, GM, JM series Euro Profile Cylinder Avers

Purpose and general characteristics. ZC, ZM, GM, JM series Euro Profile Cylinder Avers is designed to complete the mortise locks under the Euro cylinder for all types of doors. The "C" index in the product range means that the Euro Profile Cylinder is equipped with rotary handle for unlocking and locking the lock mechanism from the inside of the door without using a key. The "S" index means that the Euro Profile Cylinder is equipped with the rod for securing a rotary handle (not included in the set) for unlocking and locking the lock mechanism from the inside of the door without using a key. In asymmetric lock inserts, the "C" (S) index inside the brackets in the product range denotes the side of the insert with the rotary handle (rod). **Scope of delivery.** Euro Profile Cylinder ... 1 pcs / Cylinder Fixing screw ... 1 pcs, Keys ... 5 pcs (unless otherwise specified in the product range). The manufacturer reserves the right to change the design, specifications, appearance and scope of supply, which do not change its consumer properties without prior notice.

UA ЦИЛИНДРОВИЙ МЕХАНИЗМ Avers серії ZC, ZM, GM, JM

Призначення та загальні характеристики. Цилиндровий механізм Avers серії ZC, ZM, GM, JM призначений для комплектації замкових врізних під евроциліндрів для всіх типів дверей. Індекс «С» у номенклатурі виробу означає наявність у циліндрового механізму поворотної ручки для відмикання та замикання механізму замка з внутрішньої сторони дверей без використання ключа. Індекс «S» означає наявність у циліндрового механізму штока для кріплення поворотної ручки (до включення в номенклатуру) з внутрішньої сторони дверей без використання ключа. В асиметричних циліндрах з поворотною ручкою індексом «(С)» у середині дужок у номенклатурі виробу позначений бік циліндра з поворотною ручкою (штокком). **Комплектність постачання.** Цилиндровий механізм ... 1 шт, Гвинт кріплення циліндрового механізму ... 1 шт, Ключі ... 5 шт (якщо в номенклатурі не зазначено інакше). Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни до конструкції, технічних характеристик, зовнішнього вигляду та комплектності товару, що не змінюють його споживчих властивостей.

BY ЦЫЛИНДРАВЫ МЕХАНИЗМ Avers серий ZC, ZM, GM, JM

Призначэнне і агульныя характарыстыкі. Цыліндравы механізм Avers серыі ZC, ZM, GM, JM прызначаны для камплектацыі ўразных замкоў пад эўрацыліндры для ўсіх тыпаў дзвярэй. Індэкс «С» у наменклатуры вырабу азначае наяўнасць у цыліндравога механізму паваротнай кілямкі для адмыкання і замыкання механізму замка з унутранага боку дзвярэй без выкарыстання ключа. Індэкс «S» азначае наяўнасць у цыліндравога механізму штока для мацавання паваротнай кілямкі (у камплект не ўваходзіць) для адмыкання і замыкання механізму замка з унутранага боку дзвярэй без выкарыстання ключа. У асіметрычных цыліндрах з паваротнай ручкай індэксам «(С)» у сярэдзіне дужак у наменклатуры вырабу пазначаны бок цыліндра паваротнай ручкай (штокком). **Камплекцыйнасць паставкі.** Цыліндравы механізм ... 1 адз. Шрубца мацавання цыліндравога механізму ... 1 адз, Ключы ... 5 адз (калі у наменклатуры не паказана інакш). Вытворца пакідае за сабой права без папярэдняга апавяшчэння ўносіць змены ў канструкцыю, тэхнічныя характарыстыкі, вонкавы выгляд і камплекцыйнасць тавара, якія не змяняюць яго спажывецкія ўласцівасці.

KZ ZC, ZM, GM, JM сериялы Avers ЦИЛИНДРЛИК МЕХАНИЗМ

Пайдаланне мадэсты мен жаллы сипаттамалары. ZC, ZM, GM, JM серыялы Avers цыліндрлік механізім іскітардын барлық түрлеріне қолданылуға арналған құрылғыларды қамтамасыз етеді. Оның ішінде номенклатурадағы «С» индексі цыліндрлік механізмде кілтті пайдаланбай есіктің жігі жағынан құлыптау механизмін ашуға және бекітуге арналған айналымы тұтқасы бар екенін білдіреді. «S» индексі цыліндрлік механізмде кілтті пайдаланбай есіктің жігі жағынан құлыптау механизмін ашуға және бекітуге арналған айналымы тұтқаны (жинақта жоқ) бекітуге арналған саташығы бар екенін білдіреді. Айналымы тұтқасы бар асимметриялық цыліндрлік механизмдерде «С» индексінің жанындағы «(С)» индексімен цыліндрлік айналымы тұтқасы (саташық) бар жағы белгіленеді. **Жеткізу жиынтықтылығы.** Цыліндрлік механізм ... 1 дана, Цыліндрлік механізмнің бекіту бұрандасы ... 1 дана, Кілтер ... 5 дана (номенклатурада басқаша көрсетілмеген). Өндіруші алдын ала ескертусі тауардың құрылымына, техникалық сипаттамаларына, сыртқы түріне және жиынтықтылығына оның тұтынушылық қасиеттері өзгермейтін өзгерістер енгізу құқығына ие.

AVERS

Series	Cylinder Body Material	Cylinder Core Material	Key Material	Effective Differs	Cycles	Warranty
ZC	ZAMAK	ZAMAK	Steel	5000	120000	1 year
ZM	ZAMAK	ZAMAK	Steel	5000	120000	1 year
JM	Aluminum	Brass	Brass	15000	150000	1 year
GM	Brass	Brass	Steel	5000	200000	2 years

UZ ZC, ZM, GM, JM seriyasidagi Avers silindr mexanizmi

Belgilangan maqsadi va umumiy xususiyatlari. ZC, ZM, GM, JM seriyasidagi Avers silindr mexanizmi barcha turdagi eshiklar uchun evro silindri o'yma qullar to'plamini uchun mo'ljallangan. Mahsulot nomnomenklaturasida "C" indeksi eshikning ichki tomonidan kalitdan foydalanmagan holda qulfin ochish va yopish mexanizmi uchun silindr mexanizmidagina burma tutqichining mavjudligini bildiradi. "S" indeksi eshikning ichki tomonidan kalitdan foydalanmagan holda qulfin ochish va yopish mexanizmi uchun silindr mexanizmidagina burma tutqichi mahkamlash stokining mavjudligini bildiradi (to'plamda mavjud emas). Mahsulot nomnomenklaturasida qavs ichida "(C)" indeksi bilan burma tutqichi asimetrik silindrlarda burma tutqichi silindr (stok) tomoni belgilangan. **Yetakzib beriluvchi to'plam.** Silindr mexanizmi ... 1 dona, Silindr mexanizmini mahkamlash murvati ... 1 dona, Kalitlar ... 5 dona (agar nomnomenklatura boshqasi ko'rsatilgan bo'lmasa). Ishlab chiqaruvchi, oldindan ogohlantirmasdan, tovarlarning tuzilishiga, texnik xususiyatlariga, tashqi ko'rinishiga va to'plamiga o'zgartirish kiritish huquqini o'zida saqlash qoladi, bu uning iste'mol xususiyatlarini o'zgartirmaydi.

AZ ZC, ZM, GM, JM seriyalı Avers SİLİNDR MEXANİZMİ

Tayinat va ümumi xarakteristikaları. ZC, ZM, GM, JM seriyalı Avers silindri mexanizmi, bütün qapı növləri üçün keçirma kilidlerin avrosilindr üzrə komplektləşdiriləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Məmələn nomnomenklaturasında "C" indeksi, silindrin mexanizmidə aqar istifadə olunduqda qapını iç tərəfindən kilid mexanizmini açılması və bağlanması üçün döndərmə tutacağının olduqunu bildirir. "S" indeksi, silindri mexanizmidə aqar istifadə olunmadanda qapını iç tərəfindən kilid mexanizminin açılması və bağlanması üçün döndərmə tutacağının bərkidilməsi üçün ştokun (komplekta daxil deyil) olduqunu bildirir. Döndərmə tutacağı asimetrik silindrlərdə "(S)" indeksi ilə məmələn nomnomenklaturasında qövsiir daxilində döndərmə tutacağı (stoklu) silindr tərəfi işarə olunmuşdur. **Tədarük komplekti.** Silindri mexanizmi ... 1 adəd, Silindri mexanizmi bərkətmə ant. 1 adəd, Aqarlar ... 5 adəd (əgər nomnomenklatura başqa çər qeyd olunmayıbsa). İstehsalçı, qabaqcadan xəbərdarlıq etmədən malın istehlak xususiyatlarını dəyişdirməmək şərtilə onun konstruksiyasını, texniki xarakteristikalarını, xarici görünüşünü və komplektləşdiriləsinə dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır.

MD MECANISMLU CILINDRIC AVERS seria ZC, ZM, GM, JM

Destinația și caracteristicile generale. Mecanismul cilindric Avers din seriile ZC, ZM, GM, JM este destinat pentru completarea incuietorelor incorporate cu cilindru Euro pentru toate tipurile de usa. Indexul "C" din nomenclatura produsului înseamnă că mecanismul cilindricului are un mâner rotativ pentru deblocarea și blocarea mecanismului incuietorei din interiorul ușii fără a utiliza o cheie. Indexul "S" indică faptul că mecanismul cilindricului are o tijă pentru fixarea unui buton rotativ (nu este în set) pentru deblocarea și blocarea mecanismului incuietorei din interiorul ușii fără utilizarea unei chei. În indexul «(S)» din interiorul parantezelor în cilindrii asimetrici cu mâner rotativ în nomenclatura produsului este marcată partea cilindricului cu mâner rotativ (tija). **Completitudinea de livrare.** Mecanismul cilindric ... 1 buc, Surub de fixare a mecanismului cilindric ... 1 buc, cheie ... 5 buc (dacă nu se indică altfel în nomenclatură). Producătorul își rezervă dreptul de a modifica fără o notificare prealabilă designul, caracteristicile tehnice, aspectul exterior și compatibilitatea produsului, ce nu va afecta proprietățile de consum ale acestuia.

AM ZC, ZM, GM, JM սերիաների Avers СИЛИНДРԼԻԿ ՄԵԽԱՆԻԶՄ

Նշանակվում է քնիհատուր բնութագրերը: ZC, ZM, GM, JM սերիաների Avers գալանակ մեխանիզմը նախատեսված է բոլոր տեսակի դռների համար կոմպակտ համար կոմպակտ փակմաներ կոմպակտացվող համար: Միավորի անվանացանկում «С» ինդեքսը ցույց է տալիս, որ գալանակ մեխանիզմի նկատմամբ կոմպակտացվող բնութագրերը առկա են: «S» ինդեքսը նշանակում է, որ գալանակ մեխանիզմը ունի պատուկը քանակ ամրացնելու ձող (կոմպակտում ներառված չէ) անսնց քանակ օգտագործելու դրան կոմպակտ մեխանիզմը բացելու և կողպելու համար: «(S)» ինդեքսը նկատմամբ կոմպակտ քանակը գալանակում ապարանի անվանացանկի փակագծերի ներքո նշվում է պատուկը քանակը (նրդու) ներառելու համար: **Գալանակում ներառվող բնութագրերը:** Մեխանիզմ ... 1 հատ, Գալանակ մեխանիզմի ամրացնող պատուկ ... 1 հատ, Բանախիթեր ... 5 հատ (եթե այլ բան նշված չէ անվանացանկում): Արտադրողը իրավունք է վերապահվում, անսնց նախնական անուցման, փոփոխություններ կատարել ապարանի դիզայնի, սերիաների անվանացանկի, արտաքին տեսքի և կոմպակտացվող մեք, որոնք չեն փոխում իր սպառողական հատկությունները:

