



Версия для печати

заккрыть окно



ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Высококачественная водоразбавляемая эмаль на основе акриловой дисперсии. Обладает отличной укрывистостью и адгезией к большинству строительных материалов. Быстро высыхает. Создает прочное влагостойкое, атмосферостойкое, паропроницаемое и светостойкое покрытие. Не желтеет со временем. Отличается высокими декоративными и защитными свойствами, стойкая к мытью. Готова к применению.

Область применения:

Предназначена для внутренних и наружных ответственных работ по дереву и минеральным поверхностям. Может применяться как фасадная или интерьерная краска, в том числе для окрашивания обоев.

Типы поверхностей:

Дерево, минеральные поверхности

Подготовка поверхности:

Обезжирить и очистить поверхность от грязи, пыли, ржавчины и других загрязнений. Удалить отслаивающиеся части старой краски, зашкурить и зашпатлевать. Наносить кистью или валиком в 1-2 слоя. Межслойная сушка 2-часа. При необходимости снижения вязкости добавить не более 5% воды. Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами (не более 5%). Очистка инструмента – вода.

Хранение:

Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления. Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Выдерживает 5 циклов замораживания до минус 35°C. После размораживания при комнатной температуре и тщательного перемешивания восстанавливает потребительские свойства.

Фасовка: 0,9 кг, 2,4 / 2,5 кг

Виды работ: для внутренних и наружных работ

Время высыхания:

матовый - 8 часов, полуглянцевый - 5 часов

Примерный расход: 100 г/м²

Инструмент: Кисть, валик.

Разбавитель: Вода

Состав:

Водная дисперсия акрилового полимера, вода, этиленгликоль, микронизированный мрамор, функциональные добавки (диспергатор, эмульгатор, консервант, пеногаситель, модификаторы реологии).

Цвет: Белый. Степень блеска: матовый, полуглянцевый

заккрыть окно