



KINETIC

ATF Type T-IV

СПЕЦИФИКАЦИИ

GM Dexron IIIH, IIIG, IID, TASA
JASO 1A
Toyota Type T-IV/III, D-III/II, WS
Aisin Warner AW-1
JWS 3309, 3314, 3317, 3324
ZF TE-ML 05L, 09, 11A, 11B, 1A-LV, 2A
Audi/VW 5HP, G 052 055, G 052 162, G 052 990, G 055 005, G 055 025 A2, G 060 162, TL 521 62
BMW 7045E, ETL-8072B, LA2634, LT71141, 5HP18FL, 5HP24, 5HP30
Ford Mercon, WSS M2C-138CJ/166H/ 922A1/924A, FNR5, XT-2/ QDX/QSM, ESP M2C-166H, XL-12
GM/Opel 9986195
Honda ATF Z-1, DW-1
Hyundai/Kia SP-IV/SP-IV-M/SP-IV-RR, SP-III, SP-II, NWS 9638
JATCO
Mazda ATF D-II, M-V, M-III, FZ, F-1, S-1, N-1
Mitsubishi Diaqueen SK, SP-II, SP-III, AW, J2, J3, ATF PA
Nissan Matic-C, D, J, K, S
Peugeot/Citreon 4HP20, Z000169756
Renault DP-0/AL4, SATF-D
Subaru ATF, ATF-HP, ATF 5AT, K0140Y0700
Volvo 97340, 97335, 97325, P/N 1161640, 1161621, 1161540

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Исключительные вязкостно-температурные свойства обеспечивают очень легкое и быстрое включение АКПП и начало движения даже в самые холодные зимние периоды, а также плавную работу при наиболее низких температурах.
- Моющие и антиокислительные компоненты масла повышенной эффективности решают проблему образования вредных отложений на рабочих поверхностях деталей АКПП.
- Синтетические базовые компоненты масла имеют пониженную испаряемость при высоких рабочих температурах и высокую стойкость к окислению.
- Масло наилучшим образом защищает АКПП от износа и коррозии, удлиняя срок службы и существенно уменьшая расходы на обслуживание и ремонт.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Kinetic ATF Type T-IV
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40 °C при 100 °C	ГОСТ 33	34,4 6,9
Динамическая вязкость при - 40 °C, мПа·с	ASTM D2983	9 400
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	175
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	201
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-50
Коррозия медной пластинки, балл	ГОСТ 2917	1b
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D4052	852