



Версия для печати

заккрыть окно



КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ СУПЕРБЕЛАЯ

Высококачественная краска на основе водной акриловой дисперсии. За счет высокой паропроницаемости, позволяет поверхности дышать. Обладает хорошими декоративными свойствами, укрывистостью и прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Образует ровное матовое покрытие высокой белизны, скрывающее косметические дефекты поверхности. Удобна при окрашивании потолков (не разбрызгивается).

Область применения:

Применяется для окраски потолков помещений с нормальной влажностью. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.

Типы поверхностей:

Бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности

Подготовка поверхности:

Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Меловую побелку следует удалить. Поверхности промыть мыльным раствором, затем сполоснуть и высушить. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности заделать шпатлевкой, зашлифовать и загрунтовать.

Хранение:

Хранить 2 года в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5° до 35°С. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С не должна превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.

Фасовка: 3 кг, 6,5 кг, 14 кг

Виды работ: для внутренних работ

Время высыхания:

1 ч, при повторном нанесении - 2 ч.

Примерный расход: 6-8 м²/кг

Инструмент: Кисть, валик, распылитель

Разбавитель: вода

Состав:

Вода, гидроксипропилцеллюлоза, полимерная дисперсия, микронизированный мрамор, этиленгликоль, тальк, загуститель, функциональные добавки (смачиватель, диспергатор, консервант, пеногаситель).

Цвет: Белый

заккрыть окно