



Версия для печати

закрыть окно

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ СУПЕРБЕЛАЯ

Высококачественная краска на основе водной акриловой дисперсии.

За счет высокой паропроницаемости, позволяет поверхности дышать.

Обладает хорошими декоративными свойствами, укрывистостью и прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью.



Образует ровное матовое влагостойкое покрытие повышенной белизны, скрывающее косметические дефекты поверхности.

Допускает протирку влажной тканью.

Не мелит.

Область применения:

Применяется для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой и нормальной влажностью – коридор, гостиная. Наносится на кирпичные, бетонные, оштукатуренные, деревянные и другие пористые поверхности, кроме полов.

Типы поверхностей:

Кирпичные, бетонные, оштукатуренные, деревянные и другие пористые поверхности

Подготовка поверхности:

Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Меловую побелку следует удалить.

Поверхности промыть мыльным раствором, затем сполоснуть и высушить. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от образовавшейся пыли. Трешины, выбоины и неровности заделать шпатлевкой, зашлифовать и загрунтовать.

Хранение:

Хранить 2 года в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5° до 35°C. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.

Фасовка: 3 кг, 6,5 кг, 14 кг

Виды работ: для внутренних работ

Время высыхания:

1 ч, при повторном нанесении - 2 ч. Время высыхания при снижении температуры и повышении относительной влажности увеличивается.

Примерный расход: 6-8 м²/кг

Инструмент: Кисть, валик, распылитель

Разбавитель: вода

Состав:

Водная дисперсия акрилового сополимера, микронизированный мрамор, диоксид титана, мел, вода, загуститель, целевые добавки (диспергатор, коалесцент, консервант, этиленгликоль, пеногаситель).

Колеровка: Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами

Цвет: Белый

закрыть окно