



NAVITEL

NAVITEL USP45 SLIM

Uživatelská příručka

User manual

Instrukcja obsługi


Руководство пользователя

Užívateľská príručka

Керівництво користувача

Vnější vzhled

NAVITEL USP45 SLIM - univerzální nabíječka do auta.



1. Konektor Type-A s podporou rychlého nabíjení.
2. LED podsvícení.
3. Konektor Type-C s podporou rychlého nabíjení.

Specifikace


Pracovní napětí	12V/24V
Rychlého nabíjení	FC3.0, FC2.0, Huawei FCP, Samsung AFP, Apple 2.4.
Napájení Type-C konektoru	Až 27W: 5V – 3.6A; 9V – 3A; 12V – 2.5A
Napájení Type-A konektoru	Až 18W: 5V – 3A; 9V – 2A; 12V – 1.5A

Opatření

- Přípustná teplota okolního prostředí v provozním režimu: 0 až +50 °C. Skladovací teplota: +5 až +45 °C. Relativní vlhkost: 5% až 90% bez kondenzace (25 °C).
- Udržujte zařízení mimo dosah ohně, zabráníte tak výbuchu či požáru.
- Nevystavujte přístroj fyzickým nárazům.
- Zabraňte kontaktu zařízení se zdroji elektromagnetického záření.
- Důsledně dodržujte vnitrostátní právní předpisy. Zařízení nesmí být použito pro nezákonné účely.
- Nerozebírejte ani sami neopravujte zařízení. V případě poruchy zařízení se obraťte na servisní středisko.

Device layout

NAVITEL USP45 SLIM - universal car charger.



1. USB-A connector with Fast Charge support.
2. LED backlight.
3. USB-C connector with Fast Charge support.

Specifications


Working voltage	12V/24V
Fast charge	FC3.0, FC2.0, Huawei FCP, Samsung AFP, Apple 2.4.
Type-C power	Up to 27 W: 5V – 3.6A; 9V – 3A; 12V – 2.5A
Type-A power	Up to 18W: 5V – 3A; 9V – 2A; 12V – 1.5A

Precautions

- Permissible ambient temperature in operating mode: 0 to +50 °C. Storage temperature: +5 to +45 °C. Relative humidity: 5% to 90% without condensation (25 °C).
- Put the device away from fire sources to avoid explosion or fire.
- Do not expose the device to physical impacts.
- Avoid contacting the device with sources of electromagnetic radiation.
- Strictly follow the laws and regulatory acts of the region where the device is used. This device can not be used for illegal purposes.
- Do not disassemble or repair device by yourself. In case of device failure, contact the service center.

Wygląd Zewnętrzny

NAVITEL USP45 SLIM - uniwersalna ładowarka samochodowa.



1. Złącze USB-A z obsługą Fast Charge.
2. Podświetlenie LED.
3. Złącze USB-C z obsługą Fast Charge.

Parametry techniczne


Napięcie pracy	12V/24V
Fast charge	FC3.0, FC2.0, Huawei FCP, Samsung AFP, Apple 2.4.
Zasilanie Type-C	Do 27W: 5V – 3.6A; 9V – 3A; 12V – 2.5A
Zasilanie Type-A	Do 18W: 5V – 3A; 9V – 2A; 12V – 1.5A

Środki ostrożności

- Dopuszczalna temperatura otoczenia w trybie pracy urządzenia: od 0 do +50 °C. Temperatura przechowywania: od +5 do +45 °C. Względna wilgotność: od 5% do 90% bez kondensacji (25 °C).
- Umieść urządzenie z dala od ognia, aby uniknąć wybuchu lub pożaru.
- Nie narażaj urządzenia na uderzenia fizyczne.
- Unikaj kontaktu urządzenia ze źródłami promieniowania elektromagnetycznego.
- Należy ściśle przestrzegać prawa oraz aktów regulacyjnych w regionie, w którym urządzenie jest używane. Urządzenie nie może być wykorzystywane do celów niezgodnych z prawem.
- Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać urządzenia. W przypadku awarii sprzętu skontaktuj się ze wsparciem technicznym.

Внешний вид устройства

NAVITEL USP45 SLIM - универсальное автомобильное зарядное устройство.



1. USB-A разъём с поддержкой быстрой зарядки.
2. LED индикатор.
3. USB-C разъём с поддержкой быстрой зарядки .

Спецификация

Рабочее напряжение	12В / 24В
Быстрая зарядка	FC3.0, FC2.0, Huawei FCP, Samsung AFB, Apple 2.4.
Мощность Type-C разъёма	До 27Вт : 5В – 3.6А; 9В – 3А; 12В – 2.5А
Мощность Type-A разъёмов	До 18Вт : 5В – 3А; 9В – 2А; 12В – 1.5А

Меры предосторожности

- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от 0 до +50 °С. Температура хранения: от +5 до +45 °С. Относительная влажность: от 5% до 90% без конденсата (25 °С).
- Избегайте контакта с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Строго следуйте законам и регулирующим актам региона использования устройства. Это устройство не может использоваться в незаконных целях.

Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр: 125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, e-mail: service@navitel.ru

Полный список сервисных центров доступен на сайте www.navitel.ru.

Модель товара: NAVITEL USP45 SLIM.

Изготовитель: NAVITEL s.r.o. [НАВИТЕЛ с.р.о.].

Адрес изготовителя: U Habrovky 247/11, 140 00, Praha 4, Czech Republic [У Хабровки, 247/11, 140 00 Прага 4, Чешская Республика].

Тел.: +420 225 852 852 / +420 225 852 853.

Сделано в Китае компанией NAVITEL s.r.o. [НАВИТЕЛ с.р.о.] на заводе Shenzhen Roverstar Technology Co., Ltd [Шэньчжэнь Роверстар Технолоджи ЛТД].


Импортер в РФ: ООО «Торговый Дом ЦНТ», 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, тел.: +7 495 232 31 37.

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CZ.PA07.B.09940/22, дата регистрации 04.10.2022, срок действия: по 03.10.2027.

Гарантия 6 месяцев.

Vonkajší vzhľad

NAVITEL USP45 SLIM - Univerzálna autonabíjačka.



1. Konektor USB-A s podporou rýchleho nabíjania.
2. Podsvietenie LED.
3. Konektor USB-A s podporou rýchleho nabíjania.

Špecifikácia


Pracovné napätie	12V/24V
Rýchle nabíjanie	FC3.0, FC2.0, Huawei FCP, Samsung AFP, Apple 2.4.
Napájanie konektora Type-C	Až 27W: 5V – 3.6A; 9V – 3A; 12V – 2.5A
Napájanie konektora Type-A	Až 18W: 5V – 3A; 9V – 2A; 12V – 1.5A

Bezpečnostné opatrenia

- Prípustná teplota okolitého prostredia v prevádzkovom režime: 0 až +50 °C. Skladovacia teplota: +5 až +45 °C. Relatívna vlhkosť: 5% až 90% bez kondenzácie (25 °C).
- Udržujte zariadenie mimo dosah ohňa, zabránite tak výbuchu či požiaru.
- Nevystavujte prístroj fyzickým nárazom.
- Zabráňte kontaktu zariadenia so zdrojmi elektromagnetického žiarenia.
- Dôsledne dodržujte vnútroštátne právne predpisy. Zariadenie nesmie byť použité na nezákonné účely.
- Nerozoberajte ani sami neopravujte zariadenie. V prípade poruchy zariadenia sa obráťte na servisné stredisko.

Зовнішній вигляд пристрою

NAVITEL USP45 SLIM - універсальний автомобільний зарядний пристрій.



1. Порт Type-A з підтримкою живлення та швидкої зарядки.
2. LED підсвічування.
3. Порт USB-A з підтримкою живлення та швидкої зарядки.

Технічні характеристики

Робоча напруга	12В / 24В
Швидка зарядка	FC3.0, FC2.0, Huawei FCP, Samsung AFP, Apple 2.4.
Живлення разъёма Type-C	До 27Вт : 5В – 3.6А; 9В – 3А; 12В – 2.5А
Живлення разъёмов Type-A	До 18Вт : 5В – 3А; 9В – 2А; 12В – 1.5А

Запобіжні заходи

- Допустима температура зовнішнього середовища в режимі експлуатації: від 0 до +50 °С. Температура зберігання: від +5 до +45 °С. Відносна вологість: від 5% до 90% без конденсату (25 °С).
- Не піддавайте пристрій сильному механічному впливу.
- Уникайте контакту пристрою з джерелами електромагнітного випромінювання.
- Уникайте контакту пристрою з джерелами вогню, щоб уникнути вибуху або пожежі.
- Чітко дотримуйтесь законів і регулюючих актів регіону використання пристрою. Цей пристрій не може використовуватися у незаконних цілях.
- Не розбирайте і не ремонтуйте пристрій самостійно. У разі його несправності зверніться до сервісного центру.

Правила зберігання, перевезення, реалізації та утилізації

- Зберігання та транспортування пристрою повинні проводитися в сухому приміщенні. Пристрій потребує дбайливого поводження, оберігайте його від впливу пилу, бруду, ударів, вологи, вогню і т.д.
- Реалізація пристрою повинна проводитися відповідно до чинного законодавства України.
- Після закінчення терміну служби пристрій належить здати на утилізацію до відповідного пункту прийому електричного та електронного обладнання для подальшої переробки та утилізації відповідно до законодавства.

Найменування товару: NAVITEL USP45 SLIM.

Виробник: NAVITEL s.r.o.

Адреса виробника: U Habrovky 247/11, 140 00, Praha 4, Czech Republic. Тел.: +420 225 852 852 / +420 225 852 853.

Виготовлено в Китаї Компанією NAVITEL s.r.o. на заводі Shenzhen Roverstar Technology Co., Ltd.

Імпортер в Україну: ТОВ «НАВІТЕЛ УКРАЇНА», 02183, м. Київ, вулиця М. Кибальчича, буд. 13А.