

Здоровый Дом®

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВСИНЫ



ВОСК

защита от влаги



Эффективное средство для защиты и декоративной отделки древесины

- Защищает от атмосферных воздействий, влажности, УФ-излучения, перепадов температуры
- Препятствует гниению, образованию плесени и древесной синевы
- Подчеркивает текстуру древесины
- Для внутренних и наружных работ

Высокоэффективное средство для защитно-декоративной отделки древесины. Образует полупрозрачное полуматовое покрытие, стойкое к влаге, УФ-излучению, перепадам темпера-

туры и другим атмосферным воздействиям. Содержит эффективные биоциды, отлично проникающие в поры древесины и защищающие ее от грибков, плесени, гнили, образования синевы, поражения насекомыми-вредителями. Входящее в состав продукта льняное масло придает покрытию эластичность. Подчеркивает естественную красоту текстуры дерева.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для внутренних и наружных поверхностей: деревянных фасадов домов, срубов, садовых строений, заборов, дверей, оконных рам и других конструкций из дерева, фанеры, ДСП, ДВП. При обработке деревянных поверхностей, подверженных активному механическому воздействию: полов, лестниц, перил, скамеек рекомендуется нанести финишное покрытие лака.

НАНЕСЕНИЕ: С ранее обработанных поверхностей удалить остатки старого покрытия при помощи скребка, щетки, шкурки. Перед применением и во время работы каждые 30 минут состав тщательно перемешивать. Наносить кистью, валиком или методом распыления на сухую, очищенную поверхность 1-3 слоя. Интенсивность цвета готового покрытия зависит от вида древесины, качества обработки и количества нанесенных слоев. Для снижения интенсивности окраски цветной состав может быть разбавлен бесцветным составом «Здоровый Дом». Для однородного окрашивания больших площадей рекомендуется смешать необходимое количество продукта в одной емкости.

ХРАНЕНИЕ: 3 года в оригинальной таре при температуре до 30°C. Допускается неоднократное замораживание продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав: Алкидный лак, уайт-спирит, биоцидные добавки, льняное масло, светопрочные пигменты, специальные добавки.

Расход (на 1 слой): пиленая: 5-8 м²/л
строганая: 10-14 м²/л

Сухой остаток: 25-27%

Время высыхания при 20°C и относительной влажности 60-70%: 24 ч

Цветовая гамма: представлена ниже.

Фасовка: 0,8 л, 3 л, 10 л, 20 л

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Бесцветный	Дуб	Орегон	Сосна	Махагон
Рябина	Тик	Орех	Палисандр	Еловая зелень

Насыщенность цвета готового покрытия зависит от вида древесины и толщины слоя