



Версия для печати

заккрыть окно

КЛЕЙ ПВА «СТРОИТЕЛЬ» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Высококачественный клей на основе водной дисперсии ПВА.



Обладает высокой прочностью склеивания и оптимальным временем схватывания.

После высыхания образует эластичную прозрачную пленку.

Область применения:

Рекомендуется для следующих видов работ: приклеивания изделий из картона, бумаги, тканей, декоративной пленки (клеенки) на бумажной и полимерной основе, строительных элементов (серпянки и т.д.), подклейки бумажных обоев и т.п.

Типы поверхностей:

картон, бумага, ткань, декоративная пленка на бумажной и полимерной основе, бумажные обои

Подготовка поверхности:

Запыленную поверхность необходимо очистить от пыли.

Хранение:

Клей хранят в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5°C до 35°C. Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления. Возможно выделение жидкой прозрачной фазы при хранении. Допускается транспортировка клея при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более 1 месяца при условии, что циклов замораживания/оттаивания будет не более 4. В случае замораживания клей оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.

Фасовка: 0,9 кг, 2,3 кг, 4 кг, 10 кг, 38 кг

Виды работ: для внутренних работ

Время высыхания:

24 ч

Примерный расход: 0,1 кг/м²

Разбавитель: вода

Состав:

Водная дисперсия ПВА, пластификатор, гидроксипропилцеллюлоза, консервант, пеногаситель.

Производитель: ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

заккрыть окно