

Лак ТОНИРОВАННЫЙ ЛАКРА акриловый

- Для внутренних и наружных работ
- Водостойкий
- Рецептура с УФ-фильтром
- Содержит антисептические добавки
- Тонирует под различные породы дерева
- Защищает и облагораживает минеральные поверхности, придает яркость цвета (эффект «мокрого камня»)
- Морозостойкий
- Экологически чистый
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ	Применяется для наружных и внутренних работ по защитно-декоративной отделке деревянных поверхностей (плинтусов, вагонки, наличника, различных видов панелей), кроме полов, а также для внутренних работ по минеральным поверхностям (кирпич, бетон, керамика, природный камень).
СВОЙСТВА	Высококачественный лак на основе водной дисперсии акрилового сополимера. Содержит антисептические добавки. Придает обрабатываемым поверхностям красивый декоративный вид, подчеркивает текстуру древесины и камня, тонирует деревянные поверхности под различные породы дерева. Защищает и облагораживает внутренние поверхности, придает яркость цвета (эффект «мокрого камня»). Быстро высыхает. Экологичен, имеет очень слабый запах.
СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА	Глянцевый.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Перед нанесением лака деревянные поверхности рекомендуется отциклевать и (или) отшлифовать, а минеральные поверхности предварительно прогрунтовать лаком, разбавленным в соотношении 1:1 с водой.
НАНЕСЕНИЕ	Перед использованием лак тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем на подготовленную поверхность в 2-3 слоя. Во время применения перемешивать каждые 30 минут. Лак наносить при температуре не ниже 12°C. Инструмент очистить водой, не допуская высыхания.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре 20°C и относительной влажности 65% Между слоями – 1ч; Фактическое отверждение - 1ч; Полное отверждение - 48ч.
РАСХОД	8-14 м ² /кг.
ЦВЕТА	Бесцветный, сосна, дуб, орегон, рябина, орех, махагон.
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 5° до 35°C. Выдерживает 5 циклов заморозки до температуры минус 35°C. Полностью восстанавливает потребительские свойства после размораживания при комнатной температуре и перемешивания.
МАССА НЕТТО	0,9кг; 2,5кг; 10кг.
СОСТАВ	Водная акриловая дисперсия, светопрочные пигменты, целевые добавки (коалесцент, этиленгликоль, загуститель, пеногаситель, диспергатор, консервант, фунгицид).
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»