



Версия для печати

заккрыть окно

ЛАК ТОНИРОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ с УФ-фильтром

Высококачественный лак на основе водной акриловой дисперсии.



Придает деревянным поверхностям красивый декоративный вид.

Обладает высокой скоростью высыхания, что дает возможность окрасить поверхность в 2 слоя за одни сутки.

Область применения:

Применяется для наружных и внутренних работ по защитно-декоративной отделке деревянных поверхностей (плинтусов, вагонки, наличника, различных видов панелей), кроме полов, а также для внутренних работ по минеральным поверхностям (кирпич, бетон, керамика, природный камень)

Типы поверхностей:

дерево, кирпич, бетон, керамика, природный камень

Подготовка поверхности:

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Перед нанесением лака поверхность рекомендуется отциклевать и/или отшлифовать, а минеральные поверхности предварительно прогрунтовать лаком, разбавленным в соотношении 1:1 с водой.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 5° до 35°С. Выдерживает 5 циклов заморозки до температуры минус 35°С. Полностью восстанавливает потребительские свойства после размораживания при комнатной температуре и перемешивания. Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления.

Фасовка: 0,9 кг, 2,5 кг, 10 кг

Виды работ: для внутренних и наружных работ

Время высыхания:

Время высыхания каждого слоя лака - не менее 1 ч. Практическое отверждение - 1 ч. Полное отверждение - 48 ч.

Минимальная температура нанесения: 12 °С

Примерный расход: 8-14 м²/кг

Инструмент: Кисть, валик, распылитель

Состав:

Водная акриловая дисперсия, светопрочные пигменты, целевые добавки (коалесцент, этиленгликоль, загуститель, пеногаситель, диспергатор, консервант, фунгицид).

Степень глянца: Глянцевый



Цветовая
гамма >>

заккрыть окно