



Версия для печати

заккрыть окно

ЛАК ПАРКЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ВЛП-1

Высококачественный паркетный лак на основе водной акриловой дисперсии.



Придает деревянным поверхностям красивый декоративный вид.

Образует прочное влагостойкое и износостойчивое покрытие.

Обладает высокой скоростью высыхания, что дает возможность окрасить поверхность в 2 слоя за одни сутки.

Область применения:

Применяется для покрытия паркетных полов жилых помещений, а также других деревянных поверхностей при проведении внутренних отделочных работ.

Типы поверхностей:

дерево

Подготовка поверхности:

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Перед нанесением лака поверхность рекомендуется отциклевать или отшлифовать.

Хранение:

Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления при температуре от 5°C до 35°C в плотно закрытой таре. Не смешивать с другими лаками и растворителями. Не замораживать.

Фасовка: 2,5 кг, 10 кг

Виды работ: для внутренних работ

Время высыхания:

не более 5 ч. Фактическое отверждение – через 8 ч. Полное отверждение – через 7 дней.

Примерный расход: 8-14 м²/кг

Инструмент: Кисть, краскопульт

Состав:

Водная акриловая дисперсия, водная восковая эмульсия, вода, целевые добавки – пеногаситель, загуститель, растекагель, матирующая добавка (для матовых и полуматовых лаков).

Степень глянца: Глянцевый, полуматовый, матовый.

Производитель: ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

заккрыть окно