

ECO FLOW

MULTI VEHICLE ATF FE

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел для автоматических трансмиссий, имеет высокий индекс вязкости, превосходная окислительная устойчивость, отличные характеристики трения и противоизносные показатели. Он соответствует требованиям большинства американских, японских и европейских производителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Ее универсальность позволяет использовать ее в АКП последнего поколения и гидротрансформаторах для большинства пассажирских, внедорожных автомобилей и автомобилей повышенной проходимости.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики трения: очень плавное переключение передач.

Защита от износа: значительное увеличение срока службы коробки передач.

Увеличенный срок службы масла: превосходная тепловая и окислительная устойчивость.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AISIN-WARNER	JWS 3324	HYUNDAI	SPH-IV
AISIN-WARNER	AW-1	JAGUAR	02JDE26444
BMW	M-1375.4	LAND ROVER	LR023288
BMW	83222152426	MAZDA	FZ
CHRYSLER	68157995AA	MB	236.12
FIAT	9.55550-AV2	MITSUBISHI	ATF J3
FIAT	9.55550-AV5	NISSAN	MATIC-S
FORD	MERCON SP	TOYOTA	AUTO FLUID WS
FORD	MERCON LV	VW	G 055 162
FORD	WSS-M2C924-A	VW	G 060 162
HONDA	DW-1	VW	G 055 005
HYUNDAI	NWS-9638 T5	VW	G 055 540
HYUNDAI	SP-IV		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	29.4
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.1
Индекс вязкости	ASTM D2270		162
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-45
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	9500
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	210
Цвет	VISUAL		RED

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®