

ПАСПОРТ

Наименование продукции (тип, марка, модель):

Кабель коаксиальный REXANT SAT 703 B, Cu/Al/Cu, 75 %, 75 Ом, белый,
артикул: 01-2431, 01-2431-10, 01-2431-20, 01-2431-50.

Область применения и описание:

Кабель коаксиальный радиочастотный со вспененной полиэтиленовой изоляцией в ПВХ оболочке. Является самым качественным и эффективным решением для подключения спутниковых телевизионных систем, а также для подключения видеокамер наружного и внутреннего наблюдения. Используется внутри помещений.

Технические характеристики:

Внутренний проводник: медная проволока
Диаметр внутреннего проводника: 1,1 +/-0,1 мм
Диаметр по внутреннему диэлектрику: 4,8 +/-0,2 мм
Диэлектрик: физически вспененный полиэтилен
Экран в виде сплошной алюминиевой фольги
Внешний проводник: из медной проволоки в виде оплетки
Диаметр проволоки экрана: 0,12 мм
Плотность оплетки: 75 %
Наружный диаметр: 6,8 +/-0,2 мм
Материал оболочки: ПВХ
Цвет оболочки: белый
Упаковка: бухта 10, 20, 50, 100 метров

Электрические характеристики:

ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (пределы допустимых значений 67-83)	Ом	83
ЕМКОСТЬ	пФ/м	52*/-2
СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ	%	85
ЗАТУХАНИЕ ПРИ 20 °С:		
200 МГц	дБ/100 м	7,9
300 МГц	дБ/100 м	9,1
470 МГц	дБ/100 м	13,0
1000 МГц	дБ/100 м	18,8
1750 МГц	дБ/100 м	27,2
2150 МГц	дБ/100 м	29,4
2400 МГц	дБ/100 м	31,2
Коэффициент подавления возвратной волны		
5-470 МГц	дБ	>30
470-1000 МГц	дБ	>28
1000-2000 МГц	дБ	>26
СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО проводника	Ом/км	21,0
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК	А	5,0
НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБОЯ	кВ	5,0

Правила и условия монтажа:

Извлеките кабель из упаковки.

Проведите наружный осмотр изделия на наличие механических повреждений.

Прокладка и монтаж кабеля должны производиться при температуре -5...+40 °С.

Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

Рабочая температура -40...+60 °С.

REXANT

INTERNATIONAL

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению.

Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Товар ремонту и восстановлению не подлежит.

Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Транспортировка изделия осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -40...+60 °С.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделия.

Срок службы 25 лет.

Гарантийный срок 12 месяцев.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

