



Версия для печати

заккрыть окно



## ШТУКАТУРКА ФАКТУРНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ С ЭФФЕКТОМ «ШУБЫ»

Готовая к применению декоративная штукатурка повышенной белизны на основе водной акриловой дисперсии.

Образует на поверхности рельеф в виде «шубы».

Скрывает небольшие неровности основания.

Легко наносится валиком.

Создает прочное влагостойкое, паропроницаемое покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям и эксплуатационным нагрузкам.

Обладает отличной адгезией к поверхностям из бетона, камня, гипса, цемента, кирпича, ДСП, ДВП.

Не содержит растворителей, без запаха.

Допускает мытье окрашенной поверхности.

### **Область применения:**

Для декоративной отделки поверхностей внутри и снаружи помещений.

### **Подготовка поверхности:**

Поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Отслаивающийся непрочный слой следует удалить. Щели, впадины и выбоины зашпательвать. Запыленную поверхность необходимо очистить от пыли и обработать воднодисперсионной грунтовкой ЛАКРА. Для улучшения адгезии покрытия на гладкие основания, а также на ДСП и ДВП рекомендуется предварительно нанести 1-2 слоя специальной грунтовки под декоративные штукатурки. Наносить при температуре не ниже 12°C и влажности воздуха более 80%. Перед нанесением штукатурку тщательно перемешать. Не разбавлять. Наносить с использованием валика (при этом образуемая фактура зависит от типа валика, величины ворса и количества наносимого материала). Открытое время для равномерного нанесения штукатурки около 20 минут. Во избежание заметных стыков большие площади обрабатывать за один проход продуктом одной партии. Оптимально, когда для отделки больших площадей работают несколько человек, наносящих параллельно, не допуская высыхания. При обработке одним человеком покрытие нанести на небольшую площадь, структурировать, затем перейти к нанесению на следующий фрагмент поверхности, работая методом «мокрое в мокрое». Очистка инструмента – вода.

### **Хранение:**

Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления. Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Выдерживает 5 циклов замораживания до минус 35°C. После размораживания при комнатной температуре и тщательного перемешивания восстанавливает потребительские свойства.

**Фасовка:** 25 кг

### **Время высыхания:**

При температуре 20°C и относительной влажности 60%, 48 ч

Полный набор прочности – 10 суток

**Примерный расход:** до 2,0 кг/м<sup>2</sup>

**Инструмент:** Валик

### **Состав:**

Водная акриловая дисперсия, диоксид титана, минеральные наполнители, этиленгликоль, функциональные добавки.

**Колеровка:** Вручную универсальными или водными колорантами (не более 5%).

**Производитель:** ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

заккрыть окно