



MANNOL

4-TAKT AGRO



GB

Mannol 4-Takt Agro is specially developed for 4-stroke lawn mower engines and engines for which an SAE 30, single application engine oil is stipulated. For optimum engine cleanliness and outstanding wear protection. The high additive content guarantees top lubrication and promotes a long service life for the engine. Protects against corrosion.

DE

Mannol 4-Takt Agro ist speziell entwickeltes Motoröl für 4-Takt-Rasenmähermotoren, die ein Einbereichsöl der Viskositätsklasse SAE 30 fordern. Für optimale Motorsauberkeit und hervorragenden Verschleißschutz. Gewährleistet eine ausgezeichnete Schmierung und sorgt für eine lange Lebensdauer des Motors. Schützt vor Korrosion.

RU

Mannol 4-Takt Agro высококачественное моторное масло для 4-тактных двигателей минитракторов, газонокосилок, генераторов, культиваторов, мотопомп и другого садового оборудования с воздушным и жидкостным охлаждением. Специальный пакет присадок обеспечивает высокие смазывающие, противоизносные и моюще-диспергирующие свойства, благодаря чему значительно увеличивается моторесурс сельскохозяйственных агрегатов. Совместимо со всеми типами топлива: этилированный и неэтилированный бензин, дизельное топливо. Интервалы замены моторного масла соблюдать в соответствии с предписаниями производителей агрооборудования.

Packages:
1L, 4L, 208L

Meets the requirements and specifications:

SAE 30
API SG
JASO MA/MA2

Product Characteristics:

Characteristics	Method	Unit	Value
Density at 15°C	D 1298	kg/m ³	888
Flash point COC	D 92	°C	220
Pour point	D 97	°C	-25
Viscosity at 100°C	D 445	CSt	11,4
Viscosity at 40°C	D 445	CSt	101,98
Viscosity index	D 2270		98

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.
Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.
Предоставленная информация основана на данных исследований и является надежной, но не несет юридических обязательств.