



MANNOL DIESEL TURBO



Packages:
1L, 5L, 20L, 60L, 208L, 1000L

**Meets the requirements
and specifications:**

SAE 5W-40
API CI-4/SL
ACEA B4/A3
VW 505.00/502.00

GB

Mannol Diesel Turbo is a modern diesel engine oil of the latest generation. Suitable for modern, high output turbo diesel engines of cars, using direct fuel injection or „common rail“ technology. Can also be used in gasoline engines. excellent fluidity at low temperature; very low resistance at start; exceptional viscosity index; very high thermal stability and anti-wear properties.

DE

Mannol Diesel Turbo ist ein hochwertiges Hightech-Motorenöl für moderne PKW-Dieselmotoren mit Turboaufladung. Reduziert den Verschleiß, besonders in der kritischen Start- und Warmlaufphase. Es eignet sich außerdem für Fahrzeuge mit Ottomotoren.

RU

Mannol Diesel Turbo - всепогодное моторное масло, разработанное для современных высокофорсированных турбодизельных инжекторных двигателей. Обеспечивает высокую прокачиваемость при холодном старте. Обладает оптимальной вязкостью в широком диапазоне температур. Эффективно защищает от износа. Обеспечивает исключительную чистоту деталей двигателя. Применимо также для бензиновых двигателей.

Product Characteristics:

Characteristics	Method	Unit	Value
SAE-class			5W-40
Density at 15°C	D 1298	kg/m ³	848
Flash point COC	D 92	°C	236
Pour point	D 97	°C	-42
TBN	D 2896	gKOH/kg	10,06
Viscosity at -30°C	D 5293	CP	5210
Viscosity at 100°C	D 445	CSt	13,53
Viscosity at 40°C	D 445	CSt	80,15
Viscosity index	D 2270		172

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.
Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.

Предоставленная информация основана на данных исследований и является надежной, но не несет юридических обязательств.