



Воронка с обжимным металлическим фланцем без обогрева, Ø110x450мм

Описание

Кровельная воронка ТЕХНОНИКОЛЬ с листвоуловителем и обжимным фланцем из нержавеющей стали. Является универсальным средством для отвода воды с поверхности плоских кровель, в устройстве которых использовались ПВХ и ТПО мембраны.

Для более эффективной работы воронка оснащена листвоуловителем, а для простоты монтажа – обжимным фланцем. Использовать воронку можно во всех климатических регионах, т.к. она не плавится при температуре до +70 С и не становится ломкой до – 55 С. Дополнительно для защиты от солнца в состав добавлены УФ-стабилизаторы, обеспечивающие устойчивость к ультрафиолетовому и атмосферному воздействию в диапазоне температур от минус 50 до плюс 90 °С.

Благодаря механическому способу крепления, воронка подходит для всех типов полимерных кровельных материалов. Воронка крепится с помощью гаек и барашков, либо пластиковым закручивающимся фланцем. В комплект входит гайки, барашки, а также инструмент для затягивания пластикового фланца.

Характеристики

Показатель	Значение
Бренд	ТЕХНОНИКОЛЬ
Материал	Полипропилен
Страна происхождения	Россия
Высота, мм.	450
Размер	110x450 мм
Цвет	черный
Диаметр "юбки", мм	356



Диаметр выходного отверстия, мм

110