

1. Вход:

1.1 Напряжение:	12-24В DC (Диапазон 9-26В DC)
1.2 Ток:	<0,085Вт (Без нагрузки) 3500мА при полной нагрузке
1.3 Защита:	Сменный предохранитель 10А
1.4 Коннектор:	Автоприкуриватель
1.5 Задержка включения:	<0,1сек
1.5 Задержка выключения:	1сек

2. Выход:

2.1 Напряжение (гнезда автоприкуривателя)	12В DC
2.2 Ток (гнезда автоприкуривателя)	10А (Max)
2.3 Напряжение (USB)	5В DC ±5%
2.4 Ток: (USB)	4800мА (сумм. макс)
2.5 Защита: (USB)	От перегрузок (По току / По мощности) От короткого замыкания, От превышения мощности
2.6 Эффективность:	90%
2.7 Уровень выходных пульсаций	≤ 80 мВ (нагрузка 4,8 А, 25 *С)

3. Требования эксплуатации

3.1 Температура работы:	10°C - 40°C
3.2 Температура хранения:	-20°C - 60°C
3.3 Влажность:	20-60 RH(не конденсируется)
3.4 Влажность при хранении:	5- 9RH (не конденсируется)
3.5 Температура поверхности во время эксплуатации:	не более 50°C

4. Надежность

4.1 Минимальное время наработки на отказ:	50000 часов.
4.2 Приработка:	4 Часа при температуре 25°C и полной нагрузке

5. Защита

5.1 От перегрузки по току	6000мА (повторное включение через 30сек)
5.2 От короткого замыкания	есть

5.3 От перегрева

есть

6. Соответствие требованиям

CE, E-mark, Гост Р, EAC

7. Габариты и вес

7.1 Габариты

110 * 55 * 31 мм

7.2 Вес

170 ± 5гр

7.3 Подключение

Штекер прикуривателя

7.4 Длина шнура

60см