



## Клей обойный «QUALITY» специальный виниловый

ТУ 2385-002-49944924-99

Клей внутри пачки герметично запечатан и надежно защищен от влаги.

Соответствует всем Евростандартам.

### Назначение:

**Клей** предназначен для всех типов обоев в зависимости от его концентрации в водном растворе и для предварительной обработке стен.

### Свойства:

- не требует добавления ПВА
- экологически чистый
- хорошо впитывается
- препятствует образованию грибка
- сохраняет свои свойства в течении нескольких дней

### Подготовка поверхностей:

- поверхность должна быть сухая и чистая
- пористые поверхности должны быть предварительно обработаны сильно разбавленным (7 литров) специальным клеем Quality

### Руководство по применению:

- налейте воды в чистое ведро согласно таблицы
- перемешайте воду, создавая водоворот, затем постепенно добавьте все содержимое пакет, продолжая перемешивать в течении 30 сек.
- подождите 15 минут, затем еще раз перемешайте **Клей** готов к применению.

Использование	Количество литров воды на упаковку	Количество кв.м или рулонов* на упаковку
Предварительная обработка стен	7 литров	60-80 кв.м
Бумажные обои	5 литров	7-8 рулонов
Легкие виниловые обои	4,5 литра	6-7 рулонов
Тяжелые виниловые и тканевые обои	4 литра	5-6 рулонов

\* — стандартный рулон обоев 10,05 x 0,53м.

### Рекомендации:

- используйте только чистую воду, чистый инструмент и чистую посуду

- чтобы избежать пыления при замешивании клея, держите пачку низко над водой
- хранить клей в сухих крытых прохладных помещениях
- нанесите клей на обои и дайте ему впитаться

**Состав:**

Крахмал модифицированный.

Срок годности: 3 года

Товар сертифицирован