



Клей обойный «QUALITY» флизелиновый

ТУ 2385-002-74284680-2005

Клей внутри пачки герметично запечатан и надежно защищен от влаги.

Соответствует всем Евростандартам.

Назначение:

Клей клей предназначен для приклеивания обоев на флизелиновой основе, а также всех типов обоев в зависимости от его концентрации в водном растворе и для предварительной обработке стен.

Свойства:

- не требует добавления ПВА
- экологически чистый
- хорошо впитывается
- препятствует образованию грибка
- сохраняет свои свойства в течении нескольких дней

Подготовка поверхностей:

- поверхность должна быть сухая и чистая
- пористые поверхности должны быть предварительно обработаны сильно разбавленным (7 литров) специальным клеем Quality

Руководство по применению:

- налейте воды в чистое ведро согласно таблицы
- перемешайте воду, создавая водоворот, затем постепенно добавьте все содержимое пакет, продолжая перемешивать в течении 30 сек.
- подождите 10 минут, затем еще раз перемешайте. **Клей** готов к применению.

Использование	Количество литров воды на упаковку	Количество кв.м или рулонов* на упаковку
Предварительная обработка стен	7 литров	60-80 кв.м
Бумажные обои	5 литров	7-8 рулонов
Легкие виниловые обои	4,5 литра	6-7 рулонов
Тяжелые виниловые и тканевые обои	4 литра	5-6 рулонов
Обои на флизелиновой основе	4 литра	5 рулонов

* — стандартный рулон обоев 10,05 x 0,53м.

Рекомендации:

- используйте только чистую воду, чистый инструмент и чистую посуду
- чтобы избежать пыления при замешивании клея, держите пачку низко над водой

- хранить клей в сухих крытых прохладных помещениях
- наносите клей непосредственно на оклеиваемую поверхность

Состав:

Крахмал модифицированный.

Срок годности 3 года

Товар сертифицирован

Вес: 200г