

Описание

Смазочное масло аэрозольного формата для поддержания цепей и вторичных передач в идеальном состоянии. Легко наносится и идеально прилегает к цепи, тем самым сводя к минимуму потери и сохраняя шины и задний обод в чистоте. Продукт водостойкий и способен работать при высоких температурах и во всех видах окружающей среды.

Свойства

- Отличная нагрузочная способность, противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Хорошая маслянистость, которая улучшает сцепление с цепью трансмиссии и сохраняет колесо в чистоте.
- Отличный коэффициент трения благодаря содержанию тефлона.
- Увеличивает срок службы цепи.
- Водостойкий, сохраняет свои свойства во влажной среде.

Технические характеристики

	Ед.	Метод	Значени
Цвет			Желтоватый
Коррозионная стойкость к меди, 3ч при 100 °С		ASTM D 130	1 a
Механический тест 4 шариками: 40 кг, 1200rpm, 75°С, 1 ч диаметр следа	mm	ASTM D 2266	0.35
Механический тест 4 шариками: 80 кг, 1 мин след	mm	DIN 51530	0.37
Самовозгорание	°С		250 minimum

Вышеупомянутые характеристики являются типичными значениями и не должны рассматриваться как технические характеристики конкретного продукта.