



MPG A850G PCIE5

- Поддержка видеокарт NVIDIA® GeForce RTX® 40-й серии
- Полностью модульная конструкция
- Плоские кабели
- Высокая энергоэффективность – сертификация 80 Plus Gold
- Конденсаторы от японского производителя (105°C)
- Активная коррекция коэффициента мощности
- Электрозащита промышленного класса: OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP
- Полумостовой LLC-преобразователь постоянного тока

SPECIFICATIONS

Наименование изделия	MPG A850G PCIE5
Форм фактор	ATX
Power Excursion	1700W (*up to 200% of the PSU's rated power for 100µs)
Мощность	850W
Входное напряжение	100-240
Модульность	Yes (full modular)
Входная частота	50~60 Hz
ATX (24 pin)	1
КПД	80 PLUS Gold (up to 90%)
EPS (8 pin)	2
PCI-E 5.0 (16 pin)	1 (600W)
Размер вентилятора	135 mm
PCI-E (6+2 pin)	6
Подшипник вентилятора	Fluid Dynamic Bearing
Размеры	150 x 150 x 86 mm
SATA (15 pin)	8
Тип PFC	Active PFC
MOLEX (4 pin)	4
FDD (4 pin)	1
Защита	OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP

MPG A850G PCIE5

AC INPUT	100-240~, 10A , 50-60Hz				
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	+12V	+5Vsb
	22A	22A	70.8A	0.3A	3A
TOTAL POWER	120W	850W	3.6W	15W	
	850W				

CONNECTOR						
ATX (20+4 PIN)	EPS (4+4 PIN)	PCI-E5.0	PCI-E (6+2 PIN)	SATA	MOLEX (PERIPHERAL)	FDD
1	2	1	6	8	4	1