

ALPINE Special V 0W- 30

Высокопроизводительное синтетическое маловязкое моторное масло для легковых автомобилей Volvo

Свойства

Alpine Special V 0W- 30 - высокопроизводительное синтетическое маловязкое моторное масло. Пониженная вязкость по HTHS обеспечивает экономию топлива на фазе холодного запуска и при движении на короткие расстояния. Гарантирует максимальную чистоту двигателя и защиту от износа. Продукт подходит для применения в легковых автомобилях Volvo с последними поколениями двигателей класса евро 4, 5, 6 с турбонагнетателем или без него, с непосредственным впрыском, в многоклапанном и гибридном исполнениях.

Alpine Special V 0W- 30 обеспечивает потенциал экономии топлива и способствует сохранению окружающей среды за счёт сокращения выбросов CO₂.

Указания по применению

Alpine Special V 0W- 30 с допуском VOLVO VCC 95200377 предписано для бензиновых и дизельных двигателей серий B5, B6, B8, D5 и гибридных приводов D8.PHEV с 2005 года выпуска.

Описание характеристик

Спецификации: ACEA A5-/B5-12
API SL

Рекомендация*: VOLVO VCC 95200377

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	ALPINE Special V 0W- 30
Класс SAE	DIN 51 511	-	0W-30
Плотность при 15 °С	DIN 51 757	г/см ³	0,850
Динам. вязкость при -35 °С	DIN 51 377	мПа с	6440
Вязкость при 40 °С	DIN 51 562	мм ² /с	41
Вязкость при 100 °С	DIN 51 562	мм ² /с	7,9
Индекс вязкости (VI)	DIN ISO 2909	-	169
Точка воспламенения СОС	DIN ISO 2592	°С	228
Температура застывания	DIN ISO 3016	°С	- 39

* соответствует требованиям OEM-производителя

Указанные значения могут колебаться в стандартных пределах

август 2017 г.



MITAN Mineralöl GmbH
Industriestr. 8
49577 Ankum
Тел.: +49 5462/747050
Факс: +49 5462/747033