

ALPINE Longlife 12-FE 0W-30

Высокопроизводительное моторное масло легкого хода для двигателей новейшей технологии BMW

Свойства

Alpine Longlife 12-FE моторное масло с уменьшенным содержанием сульфатной золы и малым расходом топлива для современных двигателей BMW. Вследствие экономии топлива снижаются выбросы CO₂. Сажевый фильтр оптимально защищен от загрязнения благодаря новейшей технологии присадок со значительно сниженным уровнем зольных веществ (Low SAPS формула).

Alpine Longlife 12-FE обеспечивает облегченный пуск холодного двигателя при низких температурах и защищает двигатель от коррозии и отложений. Это, на основе синтетической технологии базированное масло, поддерживает чистоту двигателя почти как с завода.

Указания по применению

Alpine Longlife 12-FE подходит только для этого допущенных дизельных двигателей для моделей с 2014 г. (Все 3-цилиндровые двигатели B37, 4-цилиндровые двигатели с 2014 г. и 6-цилиндровые двигатели 2013 г.) с макс. 1 турбонагнетателем. Кроме того, моторное масло подходит для всех бензиновых двигателей BMW с года моделей 2002 г. в регионе ЕС, в том числе Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейна.

Описание характеристик

Спецификации: • ACEA C2-12

Рекомендации: • BMW Longlife 12-FE

| ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Методы | ЕДИНИЦЫ | ALPINE Longlife 12-FE |
|-------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Плотность при 15°C | DIN 51 757 | кг/м ³ | 841 |
| Вязкость при 40°C | DIN 51 562 | мм ² /с | 52,8 |
| Вязкость при 100°C | DIN 51 562 | мм ² /с | 9,8 |
| Индекс вязкости (VI) | DIN ISO 2909 | - | 174 |
| Точка воспламенения СОС | DIN ISO 2592 | °C | 236 |
| Температура застывания | DIN ISO 3016 | °C | -48 |
| TBN | DIN ISO 3771 | mgKOH/g | 8,2 |

Указанные значения могут колебаться в стандартных рамках

Август 2017