

ALPINE Syngear 75W-140 LS

НС-синтетическое трансмиссионное масло LS для гипоидных передач

Свойства

Alpine Syngear 75W-140 LS производится из синтетических базовых масел и адаптированной к ним комбинации высокоэффективных присадок.

- Максимальные интервалы между заменами масла
- Превосходная устойчивость к срезам и старению.
- Наилучшая защита от износа при любых нагрузках
- Превосходная текучесть при низких температурах

Масло **Alpine Syngear 75W-140 LS** совместимо со стандартными материалами уплотнений.

Alpine Syngear 75W-140 LS содержит специальные присадки для ограничения проскальзывания (Limited Slip) и предотвращает шумообразование.

Указания по применению

Alpine Syngear 75W-140 LS применяется преимущественно в высоконагруженных ведущих мостах и самоблокирующихся дифференциалах с многодисковыми муфтами в коммерческих, легковых автомобилях, тракторах и строительных машинах.

Описание характеристик

Спецификация: API GL-5, MIL-L-2105 D

Рекомендация*: BMW MSP/A
MB 235.61
ZF TE-ML 05D/12D/16G/18/21D

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	ALPINE Syngear 75W-140 LS
Класс SAE	DIN 51 512	-	75W- 140
Плотность при 15°C	DIN 51 757	г/см ³	0,905
Вязкость при 40°C	DIN ISO 3104	мм ² /с	170
Вязкость при 100°C	DIN ISO 3104	мм ² /с	26
Индекс вязкости (VI)	DIN ISO 2909	-	195
Точка воспламенения СОС	DIN ISO 2592	°С	160
Температура застывания	DIN ISO 3016	°С	- 54

* соответствует требованиям OEM-производителя

Указанные значения могут колебаться в стандартных пределах.

декабрь 2017 г.