

ColorRay®



*Лакокрасочный завод «Краски Черноземья» – предприятие, основанное весной 2001 года. Производимая нами продукция представлена лакокрасочными материалами под зарегистрированной торговой маркой «SoloRay».*

*За прошедшие годы наше предприятие стабильно и уверенно закрепилось на рынке лкм, заняв достойное место в ряду других российских производств.*

*Основные критерии работы – оперативность, жесткий контроль качества и гибкое ценообразование. Всё это позволяет сохранять столь важный на сегодняшний день фактор современного рынка – соответствие цены и качества.*

*Мы нацелены на долговременное сотрудничество и обеспечение потребителей во всех регионах Российской Федерации и стран ближнего зарубежья широким ассортиментом продукции.*

*Благодаря нашим постоянным партнерам мы достигли сегодняшнего успеха и будем развивать его в будущем.*

*Наша организация заинтересована в своих клиентах, и каждый из них становится для нас главным!*

## Грунт-эмаль 3 в 1

Для окраски прокорродировавших металлических поверхностей



### Типы поверхностей:

металлические поверхности с остатками плотно держащейся ржавчины

**Расход:** 60-100 г/кв.м

**Время высыхания:** 4 часа

**Срок годности:** 1 год

**Фасовки:** 0.9; 1.9; 6.0; 20; 30; 50 кг

\* окрашивание металлических поверхностей без дополнительного использования грунтовки и преобразователя ржавчины

\* обеспечивает высокие защитные свойства

## Эмаль ПФ-115 «Премиум»

Для окраски различных поверхностей и создания атмосферостойких покрытий



### Типы поверхностей:

металл, дерево, бетон

**Расход:** 40-100 г/кв.м

**Время высыхания:** 20 часов

**Срок годности:** 1 год

**Фасовки:** 0.9; 1.9; 6.0; 20; 30; 50 кг

\* яркие насыщенные цвета с повышенной стойкостью к выгоранию

\* высокая степень глянца

\* долговечность покрытия

## Эмаль ПФ-115 «Стандарт»

Для окраски различных поверхностей внутри и снаружи помещений



**Типы поверхностей:**  
металл, дерево, бетон

**Расход:** 60-130 г/кв.м

**Время высыхания:** 20 часов

**Срок годности:** 1 год

**Фасовки:** 0.9; 1.9; 6.0; 20; 30; 50 кг

- \* широкая палитра цветов
- \* применяется в промышленном и гражданском строительстве
- \* высокая укрывистость

## Эмаль ПФ-115 «Эконом»

Для окраски различных поверхностей внутри и снаружи помещений



**Типы поверхностей:**  
металл, дерево, бетон

**Расход:** 80-150 г/кв.м

**Время высыхания:** 24 часа

**Срок годности:** 1 год


**Фасовки:** 0.9; 1.9; 6.0; 20; 30; 50 кг



- \* широкая палитра цветов
- \* для недорогого ремонта

## Эмаль алкидно-уретановая быстросохнущая

Для окраски металла, транспортных конструкций, техники для сельского хозяйства, деревянных и прочих поверхностей



**Типы поверхностей:**  
металл, дерево, бетон, ДСП, ДВП, оштукатуренные и гипсокартонные поверхности

**Расход:** 100 г/кв.м

**Время высыхания:** 4 часа

**Срок годности:** 1 год

**Фасовки:** 0.9; 1.9; 6.0; 20; 30; 50 кг

- \* рекомендуется для окрашивания поверхностей, требующих эстетичности вида и долгого срока службы
- \* яркие, насыщенные цвета с повышенной стойкостью к выгоранию
- \* долговечность покрытия 5 лет

## Грунтовка антикоррозийная ГФ-021

Для грунтования различных поверхностей под покрытие алкидными эмалями и масляными красками



**Типы поверхностей:**  
металл, дерево

**Расход:** 60-100 г/кв.м

**Время высыхания:** 20 часов

**Срок годности:** 1 год

**Фасовки:** 0.9; 1.9; 6.0; 20; 30; 50 кг

- \* препятствует образованию коррозии на металле
- \* рекомендована для грунтования металлоконструкций

## Эмаль ПФ-266 для пола

Для окраски полов из дерева и ДВП



**Типы поверхностей:** дерево  
**Расход:** 100-150 г/кв.м  
**Время высыхания:** 20 часов  
**Срок годности:** 1 год  
**Фасовки:**  
 0.9; 1.9; 2.7; 6.0; 25; 30; 50 кг

*\* покрытие имеет высокую устойчивость к истиранию, воздействию бытовых моющих средств*  
*\* для недорогого ремонта внутри помещений*

## Эмаль НЦ-132 быстросохнущая

Для окраски металлических и деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений



**Типы поверхностей:** металл, дерево  
**Расход:** 100 г/кв.м  
**Время высыхания:** 3 часа  
**Срок годности:** 1 год  
**Фасовки:** 0.9; 1.7; 18; 22; 48 кг

*\* создает глянцевое быстросохнущее покрытие*  
*\* особенно рекомендована для окрашивания загрунтованных металлических поверхностей*

## Эмаль для бетонных полов

Для окраски бетонных полов складских и производственных помещений, спортивных залов, бетонных ограждений автодорог



**Типы поверхностей:** бетон  
**Расход:** 150 г/кв.м  
**Время высыхания:** 4 часа  
**Срок годности:** 1 год  
**Фасовки:** 0.9; 1.9; 6.0; 20; 50 кг

*\* образует износостойкое покрытие*  
*\* сохраняет защитные свойства в течение 7 лет*

## Лак яхтный водостойкий

Для обработки деревянных поверхностей судов, паркетных полов, дверей, оконных рам



**Типы поверхностей:** дерево  
**Расход:** 100 г/кв.м  
**Время высыхания:** 4 часа  
**Срок годности:** 1 год  
**Фасовки:** 0.8; 1.8; 6.0 кг

*\* создает глянцевое быстросохнущее покрытие*  
*\* устойчив к воздействию пресной и морской воды*

# ColorRay

## Краска масляная МА-15

Для окраски металлических и деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений



**Типы поверхностей:**  
металл, дерево  
(за исключением полов)

**Расход:** 50-200 г/кв.м

**Время высыхания:** 24 часа

**Срок годности:** 1 год

**Фасовки:** 1.0; 2.4; 6.0; 25; 30; 50 кг

*\* на основе натуральной олифы*

*\* широкая палитра цветов*

*\* особенно рекомендована для окрашивания деревянных поверхностей*

## Краска фасадная «ВСЕСЕЗОННАЯ»

Для окраски различных поверхностей при отрицательных температурах



**Типы поверхностей:** бетонные, оштукатуренные поверхности, кирпичные кладки, фасадный камень, асбестоцементы, специально подготовленные металлические поверхности

**Расход:** 150-250 г/кв.м

**Время высыхания:** 5 часов при нормальных условиях

**Срок годности:** 1 год

**Фасовки:** 1.0; 3.0; 25.0 кг

*\* отличная отделка для фасадов*

*\* возможность работать до «минус» 20°C*

*\* эффект «самоочищения»*

8

# ColorRay AQUA

## Грунтовка акриловая глубокого проникновения

Для грунтования поверхностей внутри и снаружи помещений перед окраской водно-дисперсионными красками, шпатлеванием, облицовкой плиткой



**Типы поверхностей:** бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные и другие пористые поверхности

**Расход:** 100 г/кв.м

**Время высыхания:** 1 час

**Срок годности:** 1 год

**Фасовки:** 5.0; 10.0 л

*\* снижает впитывающую способность основания*

*\* улучшает сцепление покрытия с поверхностью*

## Грунт-концентрат

Для грунтования поверхностей внутри и снаружи помещений перед окраской водно-дисперсионными красками, шпатлеванием, облицовкой плиткой



**Типы поверхностей:** бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные и другие пористые поверхности

**Расход:** 100 г/кв.м

**Время высыхания:** 1 час

**Срок годности:** 1 год

**Фасовки:** 3.0; 5.0; 12.0 кг

*\* значительно снижает расход краски*

*\* улучшает сцепление покрытия с поверхностью*

*\* в зависимости от поверхности возможно разведение водой в пропорции до 1:1*

## Грунт Бетонконтакт

Специальная сцепляющая грунтовка с кварцевым песком для обработки различных поверхностей перед нанесением шпатлевок, штукатурок, облицовкой плиткой



**Типы поверхностей:** бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные и другие пористые поверхности

**Расход:** 200-400 г/кв.м

**Время высыхания:** 1 час

**Срок годности:** 1 год

**Фасовки:** 3.0; 7.0; 14.0 кг

*\* значительно снижает расход финишного покрытия*

*\* идеален перед облицовкой плиткой*

9

## Краска акриловая «Интерьер» для потолков

Для окраски потолков и верхних панелей в сухих помещениях



**Типы поверхностей:** потолки в сухих помещениях  
**Расход:** 200-400 г/кв.м  
**Время высыхания:** 1 час  
**Срок годности:** 1 год  
**Фасовки:** 4.5; 7.5; 16.0; 45.0 кг



*\* идеальна для окраски потолков, не желтеет  
 \* легко наносится*

## Краска акриловая влагостойкая «Интерьер» для стен и потолков

Для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях



**Типы поверхностей:** стены и потолки в сухих помещениях и помещениях с повышенной влажностью  
**Расход:** 200-400 г/кв.м  
**Время высыхания:** 1 час  
**Колеровка:** колеруется по каталогу цветов «ColorRay Aqua» (основы А,В,С)  
**Срок годности:** 1 год  
**Фасовки:** 4.5; 7.5; 16.0; 45.0 кг

*\* образует ровную матовую поверхность  
 \* устойчива к воздействию водяного пара и конденсата, к влажной уборке с использованием неабразивных моющих средств*

## Краска акриловая «Интерьер» для стен и потолков

Для окраски стен и потолков в сухих помещениях



**Типы поверхностей:** стены и потолки в сухих помещениях  
**Расход:** 200-400 г/кв.м  
**Время высыхания:** 1 час  
**Колеровка:** колеруется по каталогу цветов «ColorRay Aqua» (основы А,В,С)  
**Срок годности:** 1 год  
**Фасовки:** 4.5; 7.5; 16.0; 45.0 кг

*\* образует ровную матовую поверхность  
 \* обладает хорошей укрывистостью  
 \* покрытие устойчиво к сухому истиранию*

## Краска акриловая «Фасад»

Для окраски фасадов зданий и сооружений, а также внутри помещений (душевые и ванны комнаты)



**Типы поверхностей:** бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные и другие поверхности  
**Расход:** 300-400 г/кв.м  
**Время высыхания:** 1 час  
**Колеровка:** колеруется по каталогу цветов «ColorRay Aqua» (основы А,В,С)  
**Срок годности:** 1 год  
**Фасовки:** 4.5; 7.5; 16.0; 45.0 кг

*\* образует атмосферостойкое матовое покрытие  
 \* высокая светостойкость  
 \* срок службы покрытия не менее 5 лет*

## Краска акриловая «Фасад-концентрат»

Для окраски фасадов зданий и сооружений, а также внутри помещений (душевые и ваннные комнаты)



**Типы поверхностей:** бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные и другие поверхности

**Расход:** 300-500 г/кв.м

**Время высыхания:** 1 час

**Колеровка:** колеруется по каталогу цветов «ColorRay Aqua» (основы А,В,С)

**Срок годности:** 1 год

**Фасовки:** 4.5; 7.0; 13.0 кг

*\* образует атмосферостойкое гидроизоляционное покрытие*

*\* срок службы покрытия не менее 3-х лет*

## Краска текстурная «Рельеф»

Для получения декоративного рельефного покрытия при окраске фасадов, стен внутри и снаружи помещений



**Типы поверхностей:** бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные и другие поверхности

**Расход:** 1000 г/кв.м

**Время высыхания:** 2 часа

**Колеровка:** колеруется по каталогу цветов «ColorRay Aqua»

**Срок годности:** 1 год

**Фасовки:** 4.5; 7.5; 18.0 кг

*\* образует декоративное покрытие с возможностью создания рельефных рисунков и фактур*

*\* укрывает в один слой, не требует подготовки поверхности*

*\* обладает повышенной атмосферостойкостью*

## Краска акриловая «Резиновая»

Для окраски фасадов зданий и сооружений, а также для гидроизоляции крыш и бассейнов



**Типы поверхностей:** бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные, асбестоцементные и другие поверхности, бассейны

**Расход:** 300-500 г/кв.м

**Время высыхания:** 1 час

**Колеровка:** колеруется по каталогу цветов «ColorRay Aqua» (основы А,В,С)

**Срок годности:** 1 год

**Фасовки:** 4.5; 7.0; 13.0 кг

## Краска для садовых деревьев

Для окраски стволов деревьев и кустарников



**Типы поверхностей:** стволы деревьев и кустарники

**Расход:** 200-300 г/кв.м

**Время высыхания:** 1 час

**Срок годности:** 1 год

**Фасовки:** 4.5; 7.5; 16.0 кг

*\* рекомендуется для повышения зимостойкости плодовых деревьев и кустарников*

*\* защищает от образования мхов и лишайников*

*\* предохраняет от солнечных ожогов летом*



*\* образует атмосферостойкое гидроизоляционное покрытие*

*\* долговременная защита от поражения плесенью, водорослями*

*\* срок службы покрытия не менее 3-х лет*

## Олифа «Оксоль» марки ПВ

Для пропитки (олифовки) деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей перед окраской масляными красками



**Расход:** 30-50 г/кв.м

**Время высыхания:** 24 часа

**Срок годности:** 1 год

**Фасовки:** 0.5; 1.0; 3.0; 5.0; 10.0;  
20.0; 50.0 л



\* Доставим продукцию железнодорожным и автомобильным транспортом в кратчайшие сроки.

\* Отгрузим олифу, в том числе без сиккатива, наливом (кубы, автоцистерны).

\* Изготовим лакокрасочные материалы в вашей таре или с вашим логотипом.

\* Придадим продукции любой оттенок по вашему запросу.

## Совместимость лакокрасочных материалов со старым покрытием

Вид ЛКМ	Старое покрытие															
	ГФ	ПФ	МА	НЦ	АС	МС	ЭП	ПЭ	КО	МЛ	ХВ	АК	БТ	ВД-КО	ВД-АК	ВД-ВА
Глифталевые (ГФ)	•	•	•													
Пентафталевые (ПФ)	•	•	•													
Масляные (МА)	•	•	•													
Нитроцеллюлозные (НЦ)				•		•	•	•								
Алкидоакриловые (АС)	•	•	•		•	•	•	•	•			•		•	•	•
Алкидиэтиловые (АЭ)	•	•			•	•	•	•	•	•		•				
Эпоксидные (ЭП)	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•				
Полиэфирные (ПЭ)	•	•	•					•								
Кремнийорганические (КО)	•	•							•							
Меламиноформальдегидные (МФ)	•	•								•						
Перхлорвиниловые (ХВ)	•	•									•					
Полиакрилатные (АК)	•	•	•		•	•	•	•	•			•		•	•	•
Битумные (БТ)	•	•	•										•			
Водные силиконовые (ВД-КО)	•	•	•											•	•	•
Водные акриловые (ВД-АК)	•	•	•		•	•	•	•	•			•		•	•	•
Водные поливинилацетатные (ВД-ВА)	•	•	•		•	•	•	•	•			•		•	•	•




---



---



---



---



---



---



---



---



ООО «КРАСКИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ  
394028, Россия, г. Воронеж,  
проезд Монтажный, д. 1

тел./ факс: 8 (473) 239-73-00, 239-73-32  
тел.: 8 (473) 239-73-57, 239-73-72

e-mail: [tender.kraski@yandex.ru](mailto:tender.kraski@yandex.ru)  
[www.kraski-ch.ru](http://www.kraski-ch.ru)

