

ZH406STx

Компактный короткофокусный лазерный проектор высокой яркости



- Яркий лазерный проектор DuraCore Full HD 1080p - 4200 ANSI люмен для просмотра при рассеянном освещении
- Короткофокусный объектив - изображение 100" с расстояния чуть более метра
- Непревзойденное управление - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link и Telnet LAN
- Лазерная технология DuraCore - лазерный источник света, не требующий обслуживания 30,000 часов при полной яркости



ZH406STx - это компактный короткофокусный лазерный проектор DuraCore Full HD 1080p. Не требующий обслуживания, способный работать в непрерывном режиме, данный проектор можно размещать практически в любом положении.

Компактный лазерный проектор оснащен множеством функций, имеет встроенный динамик, совместим с 4K и HDR. Лазерный источник света с технологией DuraCore обеспечивает длительной срок службы. Для максимального контроля модель поставляется с разъемом RJ45, что позволяет контролировать и управлять сетью в нескольких комнатах.

Specifications

EAN: 5055387666252, Colour: White

Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP™
Разрешение	1080p Full HD (1920x1080)
Яркость	4 200лмн
Контрастность	300 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	+/-15°
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-15°
Автоматическая коррекция вертикальных трапецидальных искажений	Да
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	15.375 ~ 91.146 кГц
Вертикальная развертка	50 ~ 120HzГц
Равномерность светового потока	80%
Размер экрана	0.92m ~ 7.63m (36.4" ~ 300.5") диагональ(Диагональ)

Характеристики лампы

Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов

Оптические характеристики

Проекционное отношение	0.5:1
Проекционное расстояние (м)	0.4m - 3.3m
Тип зума	Фиксированный
Фокусное расстояние (мм)	7.51mm/0.296"
Сдвиг объектива (offset)	115%

Совместимость

Подключения	Входы 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x Mic 3.5мм Выходы 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1.5A Контроль 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12В триггер, 1 x micro USB сервис, 1 x 3D sync
-------------	--

Общее

Уровень шума (обычный)	30дБ
Уровень шума (макс.)	32дБ
Совместимость с компьютером	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
IP rating	IP6X
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Пульт управления	Пульт ДУ ProAV
Тепловыделение	918BTU/hour
Динамики	2
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Шнур питания Пульт ДУ 2 батарейки типа AAA Руководство пользователя

Optional wireless models

UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

Сетевое взаимодействие

LAN контроль	Да
--------------	----



Питание

Питание 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz

Потребляемая мощность <0.5W

(standby)

Потребляемая мощность 206W

(min)

Потребляемая мощность

(max)

Copyright © 2022, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 27092022075114