

## Описание

Специальное масло для автоматических трансмиссий (типа ATF), отвечающее требованиям производителей, требующих уровня качества GM DEXRON IID. Специально рекомендуется для автоматических трансмиссий и рулевого управления с гидроусилителем транспортных средств, а также может использоваться для гидротрансформаторов, гидравлических систем и других применений, где требуется жидкость ATF DEXRON II.

Одобрены основными производителями автоматических коробок передач. Подходит для трансмиссий типа Ecomat.

## Характеристики

- Гарантирует бесшумную работу в автоматических коробках передач.
- Обеспечивает плавное переключение передач благодаря стабильности трения.
- Стандартное масло ведущих производителей автоматических трансмиссий с очень хорошей стойкостью к окислению и термической стабильностью.
- Превосходная текучесть масла при низких температурах, что обеспечивает правильное движение трансмиссии в суровых погодных условиях.

## Уровни качества, одобрения и рекомендации

- GM DEXRON II D
- MB 236.9\*
- MAN 339 V-1/339 Z-1/339 L-2\*
- VOITH H55.6335\*
- ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C\*
- ALLISON C-4
- VOLVO 9734\*
- FORD MERCON

\*Официальное одобрение

## Технические характеристики

	Ед.	Метод	Значение
Цвет			Красный
Плотность при 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,869
Вязкость при 100 °C	cSt	ASTM D 445	7,8
Вязкость при 40 °C	cSt	ASTM D 445	43
Вязкость при -40 °C	cP	ASTM D 2983	< 50.000
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	161
Точка возгорания, открытая чаша	°C	ASTM D 92	> 177
Точка застывания	°C	ASTM D 97	< -40

Вышеупомянутые характеристики являются типичными значениями и не должны рассматриваться как технические характеристики конкретного продукта.