



Технический паспорт

Блок питания HDR KC

Гарантийный талон

Юэцин Сонянг Электрик Технолоджи Ко., Лтд., Китай

Блок питания HDR KC _____

Дата изготовления _____

Дата продажи _____

Штамп изготовителя / Подпись проверяющего



Техническая поддержка на сайте

www.crazyservice.by

1. Назначение

Блоки питания предназначены для питания стабилизированным напряжением постоянного тока 24В различных радиоэлектронных устройств. Блок является импульсным преобразователем напряжения с защитой от перегрузки, перегрева и короткого замыкания на выходе.

2. Технические характеристики

Блок питания hdr-100-12	
Параметры	Значения
Габаритные размеры (ДхШхВ)	210х65х31 мм
Мощность	100W
Входящее напряжение	110-250VAC, 50Гц
Выходное напряжение	12VDC
Входной ток	0,3А (при напряжении 220W)
Выходной ток	8,3А
Степень защиты	IP67
Блок питания hdr-150-24	
Параметры	Значения
Габаритные размеры (ДхШхВ)	210х65х31 мм
Мощность	150W
Входящее напряжение	110-250VAC, 50Гц
Выходное напряжение	24VDC
Входной ток	0,3А (при напряжении 220W)
Выходной ток	6,3А
Степень защиты	IP67
Блок питания hdr-250-24	
Параметры	Значения
Габаритные размеры (ДхШхВ)	210х65х31 мм
Мощность	250W
Входящее напряжение	170-250VAC, 50Гц
Выходное напряжение	24VDC
Входной ток	0,3А (при напряжении 220W)

Выходной ток	10,4А
Степень защиты	IP67
Блок питания hdr-300-24	
Параметры	Значения
Габаритные размеры (ДхШхВ)	210х65х31 мм
Мощность	300VAC
Входящее напряжение	170-250В, 50Гц
Выходное напряжение	24VDC
Входной ток	0,3А (при напряжении 220W)
Выходной ток	12,5А
Степень защиты	IP67

3. Особенности эксплуатации и монтажа

Для подключения источника питания и его монтажа рекомендуется пользоваться услугами квалифицированного электрика.

Внимание! Не используйте источник питания при наличии внешних повреждений. В случае неисправности обратитесь к квалифицированному специалисту.

Во избежание нарушения работы источника питания не следует устанавливать его вблизи источников тепла и в плохо вентилируемых нишах.

4. Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует, что блоки питания изготовлены на заводе-изготовителе, имеющем сертификацию производства по системе ISO9001-2000, ISO14001-2004.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с даты продажи.

В течение этого срока покупателю гарантируется соответствие данным паспорта при условии соблюдения требований транспортирования, хранения и эксплуатации.

Уполномоченный представитель предприятия-изготовителя на территории ТС: ООО «Крэзисервис», 220076, РБ, г. Минск, ул. Кирилла Туровского, д.1 О, пом. 150, Тел.: +375 [17] 336-18-18, e-mail: info@crazyservice.net