

Описание

Масло, разработанное для смазки коробок передач мотоциклов. Обеспечивает отличную устойчивость к сдвигу и гарантирует, что муфты масляной ванны работают с идеальным контролем скольжения в экстремальных условиях. Это продлевает срок службы всех компонентов коробки передач, снижает механический шум и способствует холодному запуску.

Свойства

- Максимальная защита от износа и экстремальных условий для всех частей коробки передач.
- Обеспечивает оптимальное трение в дисках сцепления, предотвращая проскальзывание.
- Позволяет плавно и точно изменять скорость и сцепление.

Уровни качества, одобрения и рекомендации

- API SL
- JASO T-903:2016 MA2*
- * Официальное утверждение

Технические характеристики

	Ед.	Метод	Значение
Плотность при 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,854
Вязкость при 100 °C	cSt	ASTM D 445	14,1
Вязкость при 40 °C	cSt	ASTM D 445	89
Вязкость при -25 °C	cP	ASTM D 5293	7000 maximum
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	160
Точка вспышки, открытая чашка	°C	ASTM D 92	244
Точка замерзания	°C	ASTM D 97	-33
T. B. N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	7
Сульфатированный пепел	% вес	ASTM D 874	0,8

Вышеупомянутые характеристики являются типичными значениями и не должны рассматриваться как технические характеристики конкретного продукта.