MAYTONI

Трековый светильник Basis Radity 3000K 18Вт 120°

Серия: Basis **Артикул:** TR080-1-18W3K-W

Бренд Technical Коллекция Magnetic track system Radity Серия Basis Тип товара Трековый светильник Цвет арматуры Белый Материал арматуры Алюминий Цветовая температура 3000 Защита IP IP 20 Диммируемые Нет Высота 28 Ширина 25 Индекс цветопередачи 90 Длина 330 Угол рассеивания 120 Напряжение DC 48 Степень защиты Class3 Гарантия 5 Мощность 16 Лампы в комплекте Нет Световой поток 1150 Чаша крепления Нет Цепь Нет	Артикул	TR080-1-18W3K-W
Серия Basis Тип товара Трековый светильник Цвет арматуры Белый Материал арматуры Алюминий Цветовая температура 3000 Защита IP IP 20 Диммируемые Нет Высота 28 Ширина 25 Индекс цветопередачи 90 Длина 330 Угол рассеивания 120 Напряжение DC 48 Степень защиты Class3 Гарантия 5 Мощность 16 Лампы в комплекте Нет Световой поток 1150 Чаша крепления Нет Цепь Нет	Бренд	Technical
Тип товара Трековый светильник Цвет арматуры Белый Материал арматуры Алюминий Цветовая температура 3000 Защита IP IP 20 Диммируемые Нет Высота 28 Ширина 25 Индекс цветопередачи 90 Длина 330 Угол рассеивания 120 Напряжение DC 48 Степень защиты Class3 Гарантия 5 Мощность 16 Лампы в комплекте Нет Световой поток 1150 Чаша крепления Нет Цепь Нет	Коллекция	Magnetic track system Radity
Цвет арматуры Белый Материал арматуры Алюминий Цветовая температура 3000 Защита IP IP 20 Диммируемые Нет Высота 28 Ширина 25 Индекс цветопередачи 90 Длина 330 Угол рассеивания 120 Напряжение DC 48 Степень защиты Class3 Гарантия 5 Мощность 16 Лампы в комплекте Нет Световой поток 1150 Чаша крепления Нет Цепь Нет	Серия	Basis
Материал арматуры Алюминий Цветовая температура 3000 Защита IP IP 20 Диммируемые Heт Высота 28 Ширина 25 Индекс цветопередачи 90 Длина 330 Угол рассеивания 120 Напряжение DC 48 Степень защиты Class3 Гарантия 5 Мощность 16 Лампы в комплекте Heт Световой поток 1150 Чаша крепления Heт Цепь Heт	Тип товара	Трековый светильник
Цветовая температура 3000 Защита IP IP 20 Диммируемые Heт Высота 28 Ширина 25 Индекс цветопередачи 90 Длина 330 Угол рассеивания 120 Напряжение DC 48 Степень защиты Class3 Гарантия 5 Мощность 16 Лампы в комплекте Heт Световой поток 1150 Чаша крепления Heт Цепь Heт	Цвет арматуры	Белый
Защита IP IP 20 Диммируемые HeT Высота 28 Ширина 25 Индекс цветопередачи 90 Длина 330 Угол рассеивания 120 Напряжение DC 48 Степень защиты Class3 Гарантия 5 Мощность 16 Лампы в комплекте Het Световой поток 1150 Чаша крепления Het Цепь Het	Материал арматуры	Алюминий
Диммируемые Нет Высота 28 Ширина 25 Индекс цветопередачи 90 Длина 330 Угол рассеивания 120 Напряжение DC 48 Степень защиты Class3 Гарантия 5 Мощность 16 Лампы в комплекте Нет Световой поток 1150 Чаша крепления Нет Цепь Нет	Цветовая температура	3000
Высота 28 Ширина 25 Индекс цветопередачи 90 Длина 330 Угол рассеивания 120 Напряжение DC 48 Степень защиты Class3 Гарантия 5 Мощность 16 Лампы в комплекте Нет Световой поток 1150 Чаша крепления Нет Цепь Нет	Защита IP	IP 20
Ширина 25 Индекс цветопередачи 90 Длина 330 Угол рассеивания 120 Напряжение DC 48 Степень защиты Class3 Гарантия 5 Мощность 16 Лампы в комплекте Нет Световой поток 1150 Чаша крепления Нет Цепь Нет	Диммируемые	Нет
Индекс цветопередачи 90 Длина 330 Угол рассеивания 120 Напряжение DC 48 Степень защиты Class3 Гарантия 5 Мощность 16 Лампы в комплекте Нет Световой поток 1150 Чаша крепления Нет Цепь Нет	Высота	28
Длина 330 Угол рассеивания 120 Напряжение DC 48 Степень защиты Class3 Гарантия 5 Мощность 16 Лампы в комплекте Нет Световой поток 1150 Чаша крепления Нет Цепь Нет	Ширина	25
Угол рассеивания 120 Напряжение DC 48 Степень защиты Class3 Гарантия 5 Мощность 16 Лампы в комплекте Нет Световой поток 1150 Чаша крепления Нет Цепь Нет	Индекс цветопередачи	90
Напряжение DC 48 Степень защиты Class3 Гарантия 5 Мощность 16 Лампы в комплекте Нет Световой поток 1150 Чаша крепления Нет Цепь Нет	Длина	330
Степень защиты Class3 Гарантия 5 Мощность 16 Лампы в комплекте Нет Световой поток 1150 Чаша крепления Нет Цепь Нет	Угол рассеивания	120
Гарантия 5 Мощность 16 Лампы в комплекте Нет Световой поток 1150 Чаша крепления Нет Цепь Нет	Напряжение	DC 48
Мощность 16 Лампы в комплекте Нет Световой поток 1150 Чаша крепления Нет Цепь Нет	Степень защиты	Class3
Лампы в комплекте Нет Световой поток 1150 Чаша крепления Нет Цепь Нет	Гарантия	5
Световой поток 1150 Чаша крепления Нет Цепь Нет	Мощность	16
Чаша крепления Нет Цепь Нет	Лампы в комплекте	Нет
Цепь Нет	Световой поток	1150
	Чаша крепления	Нет
Основание Нет	Цепь	Нет
ochobanine ner	Основание	Нет



Переключатель на бра	Нет	
Класс энергоэффективности G		
Огнебезопасно	Нет	
Окрашиваемая	Нет	
Абажур	Нет	
Длина упаковки	34	
Нетто	0.22	
Брутто	0.22	
Количество светодиодов	36	
Датчик движения	Нет	
Датчик освещенности	Нет	
Солнечная батарея	Нет	