

Правила безопасности:

Во время топки печь должна быть закрыта во избежание разлета искр.
Не допускать разогревания элементов дымохода свыше 850°C (покраснения трубы)
Не допускать контакта печи с минералами (солями и солевыми растворами)
Не оставлять воду в баке после окончания пользования баней
Не оставлять баню непросушенной после использования
Не растапливать печь с использованием легковоспламеняющихся жидкостей
Не оставлять печь во время топки без присмотра
Не использовать дрова, превышающие длиной камеру горения
Не изменять конструкцию бани, печи, дымохода
Не оставлять одежду, полотенца, веники и другие горючие материалы рядом с печью, на печи, рядом с элементами дымохода
Не топить печь при отсутствии воды в баке во избежание распада бака
Нельзя прикасаться к нагретой печи и элементам дымохода
Нельзя находиться в бане в состоянии опьянения

Правила эксплуатации:

Первичная протопка бани проводится в течение не менее 3 часов с открытой дверью бани для выгорания остатков масла, смазочных материалов печи. Не следует находиться в бане во время первичной протопки.

Внутреннюю обработку всех поверхностей бани рекомендуется производить раз в год специальными составами для сауны для защиты от грибка и плесени.

Наружную обработку всех поверхностей бани рекомендуется производить по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 года защитными антисептиками.

Обработку защитными составами необходимо выполнять при температуре окружающей среды не ниже +10°C.

Во избежание появления грибка, баню необходимо тщательно просушивать после каждого использования. Нельзя допускать влагу в бане на длительное время.

Прочистку дымохода и проверку дымохода на прогорание необходимо производить не реже 1-го раза в 6 месяцев.

Регулировка обручей. Перед транспортировкой бани обязательно затяните обручи. Держите обручи в натянутом состоянии весной, осенью и зимой и в период затяжных дождей, но не перетягивайте. В засушливый период допустимо провисание обручей, которые необходимо подтянуть, но не перетягивать. После подтяжки обручей необходимо будет следить за их натяжением в период затяжных осадков, весенний, осенний и зимний периоды и ослабить их при натяжении из-за разбухания древесины. Это необходимо для компенсации влияния естественного расширения древесины на конструкцию бани (перекоса дверей, исключения повреждения профиля древесины).

При принятии водных процедур допустимо просачивание воды между профилями древесины, что не является дефектом конструкции.