



КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ЧЁРНАЯ

BlackDesign

ГЛУБОКОМАТОВАЯ
ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ

- ✓ Готовый чёрный цвет в интерьере.
- ✓ Легко наносится, без разбрызгивания и потёков.
- ✓ Быстросохнущая.
- ✓ Устойчива к мытью.
- ✓ Экологична.
- ✓ Долговечна.

Краткое описание	Готовая к применению высокоукрывистая акриловая чёрная краска для интерьеров BlackDesign. Предназначена для окраски стен и потолков, обоев внутри помещений с умеренной влажностью, таких как спальни, гостиные, кабинеты, коридоры, гардеробные и т.п. Идеальна для ресторанов, фотостудий, интерьеров. Обладает прекрасной адгезией, отличными малярными свойствами. Практически без запаха.
Состав	Акриловая дисперсия, наполнитель, пигмент, вода, модифицированные добавки.
Цвет, белизна	Чёрный (RAL 9011)
Блеск	глубокоматовый
Область применения	Глубокоматовая черная краска для стен и потолков в жилых комнатах, холлах, залах, коридорах, гардеробных и других помещениях. Краска с высокой укрывистостью для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей стен и потолков внутри помещений с умеренной и высокой эксплуатационной нагрузкой. Наносится на различные виды оснований – кирпичная и каменная кладка, бетон, штукатурка, ДСП, ДВП, обои под покраску, а также для перекрашивания прочных, ранее окрашенных оснований.
Срок службы покрытия	10 лет
Температура применения	Наносить при температуре не ниже +10°C. Следующий слой наносить через 1-2 часа, температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.
Инструмент	валик, кисть, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от старого отслоившегося покрытия, пыли и других загрязнений. Наносить на сухие и чистые поверхности.
Нанесение покрытия	Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%.
Рекомендации по нанесению	При нанесении цвет может существенно отличаться. Готовый чёрный цвет краски проявляется только после полного высыхания.
Рекомендуемое количество слоев	2 слоя
Разбавление	Покрытие готовое к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	85-95 мл/на 1 м ² - на один слой. Расход меняется в зависимости от предварительной подготовки поверхности и способа нанесения.
Колеровка	нет
Время высыхания	Время высыхания при температуре +20°C. Межслойная сушка -1 час, полное высыхание 2 часа. Параметры стойкости к влажной уборке мягкой поролоновой губкой достигаются после 5 суток с момента высыхания.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления (при условии соблюдения правил хранения).
Транспортирование и хранение	Краску транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение, что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,9л, 2,5л, 5л, 10л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!

www.abcfarben.ru