

MOTO RACING 2T

MOTORCYCLE

Lubricants



Описание:

Синтетическое масло для высокой эффективности двухтактных двигателей. Разработанное специально для соревнований, дает наибольшую производительность при максимальном числе оборотов. Масло характеризуется превосходной сопротивляемостью высоким температурам. Позволяет использовать весь потенциал двигателя. Прекрасно подходит для картов. Перед использованием необходимо разбавить. Не подходит для двигателей с инжекторной смазкой.

Свойства:

- Формула масла основана на сложных эфирных компонентах, производительность которых была протестирована на оборудовании для соревнований, подвергаемому большим нагрузкам при максимальных оборотах двигателя.
- Высокое содержание азотсодержащих диспергаторов гарантирует отличную сопротивляемость высоким температурам, что обеспечивает максимальную защиту двигателя от износа и трения.
- Многокомпонентная смесь без растворителя (100% активных веществ). Перед использованием необходимо разбавить и хорошо перемешать.

Уровень качества:

- Подтвержден на оборудовании для соревнований Repsol

Технические характеристики:

| | ЕД.ИЗМ. | СПОСОБ | ЗНАЧЕНИЕ |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Плотность при 15°C | г/см ³ | ASTM D 4052 | 0.920 |
| Вязкость при 100°C | сСт | ASTM D 445 | 18.0 |
| Вязкость при 40°C | сСт | ASTM D 445 | 150 |
| Индекс вязкости | | ASTM D 2270 | 133 |
| Температура вспышки в открытом тигле | °C | ASTM D 92 | 200 |
| Температура застывания | °C | ASTM D 5950 | -42 |
| Общее щелочное число (TBN) | мг KOH/г | ASTM D 2896 | 5.5 |

Паспорт безопасности доступен по запросу.

Технические описания смазочных веществ. Версия 2. Октябрь 2010.

Перевод с английского языка верен.

Специалист по ВЭД Шейко И.А.